

CITTA' DI
VENEZIA



PREZZARIO 2008

- 0 - NOLEGGI
- 1 - EDILIZIA
- 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
- 3 - VIABILITA' E FOGNATURE
- 4 - TRAFFICO SEGNALETICA**
- 5 - VERDE PUBBLICO
- 6 - SICUREZZA
- 7 - BIOEDILIZIA



CITTA' DI
VENEZIA

*Villa Querini
Via Verdi, 36
30170 Mestre*



*Ca' Farsetti
S.Marco, 4136
30124 Venezia*

*Direzione
Progettazione ed
Esecuzione Lavori*

Direzione
Progettazione ed Esecuzione Lavori

ing. arch. Ivano Turlon

U.O.C.
Capitolato Qualità e Formazione

p.i. Massimo Zennaro

Collaboratori

ing. Paolo Felletti Spadazzi

Software di gestione

888 Software Products S.r.l.
www.888sp.it

La categoria BIOEDILIZIA è stata curata da:

Responsabile
Professionisti incaricati

arch. Paolo Righetti
arch. Matteo Pandolfo INBAR Venezia
arch. Aldo Scarpa ANAB Venezia
arch. Luigino Zennaro

Collaboratore

Certificato n. 8000/02/1 del 03/12/2002



Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002

Premessa

Il Prezzario 2008 del Comune di Venezia aggiorna il Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione e la liquidazione di opere, noli e forniture inerenti alla manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, fognature, segnaletica e toponomastica, verde pubblico, impianti sportivi, arredo urbano e sicurezza del 2004.

Contiene norme inerenti alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori, modalità di misura e di valutazione degli stessi, nonché l'elenco dei prezzi di quelle categorie di lavoro che normalmente interessano i settori operativi dell'Ufficio tecnico comunale e costituiscono lo strumento di riferimento per la redazione dei Capitolati Speciali di Appalto relativi alla progettazione delle Opere Pubbliche di competenza del Comune di Venezia, per i preventivi e per la liquidazione dei lavori e delle forniture.

Il Capitolato è stato impostato seguendo la logica corrispondente alle necessità della meccanizzazione ed un criterio d'impostazione degli argomenti che ne faciliti la consultazione. A questo scopo il Prezzario 2008 è suddiviso in otto raggruppamenti (Categorie) e precisamente:

0 - NOLEGGI E TRASPORTI

1 - EDILIZIA

2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

3 - VIABILITÀ E FOGNATURE

4 - TRAFFICO, SEGNALETICA, ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA

5 - VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI ED ARREDO URBANO

6 - SICUREZZA

7 - BIOEDILIZIA (nuova categoria)

ognuno dei quali con le proprie norme ed il corrispondente Elenco Prezzi.

Detti raggruppamenti comprendono due capitoli principali:

Capitolo F – FORNITURE

Capitolo P – OPERE COMPIUTE

che, assieme ai Noleggi, Trasporti e Sicurezza rappresentano i fattori d'intervento negli appalti delle opere pubbliche. I Capitoli sono a loro volta suddivisi in Sottocapitoli i quali raccolgono le voci/articoli riunite per omogeneità secondo un codice informatico che compendia esigenze di informatizzazione con esigenze di catalogazione e consultazione. Per quanto riguarda l'applicazione dei vari articoli per la formulazione dei preventivi e per la liquidazione dei lavori, è opportuno riferirsi alla categoria di lavoro specifica dell'opera appaltata e nel caso che gli articoli cercati non fossero riscontrabili, applicare i corrispondenti di altre Categorie di lavoro. Qualora poi non fossero riscontrabili in nessuna delle varie categorie di lavoro e non risultasse necessario ricorrere a nuovi prezzi, sarà opportuno eseguire l'opera o provvedere alla fornitura, in economia, facendo fare anticipazioni all'appaltatore secondo quanto precisato dall'art. 28 del Capitolato generale di Appalto.

L'edizione 2008 del Prezzario è stata aggiornata tenendo conto dell'evoluzione tecnica e merceologica, delle nuove leggi e regolamenti.

Una novità riguarda lo sviluppo della nuova Categoria Bioedilizia che ha come obiettivo di favorire manufatti a basso impatto ambientale. Sono state inoltre evidenziate nelle altre Categorie con la dicitura BIO le voci considerate compatibili con il suddetto obiettivo.

Il presente Prezzario è scaricabile dal sito web del Comune di Venezia, all'indirizzo www.comune.venezia.it, in vari formati: TXT, XLS, DOC, PDF e MX1. L'ultimo utilizzabile dai prodotti software Mastro2k e Matrix di 888 Software Products, applicativi di preventivazione e contabilità delle opere scelti dal Comune di Venezia come software ufficiali per gestione e aggiornamento prezzi, la progettazione, esecuzione e liquidazione delle opere. Per informazioni consultare il sito www.888sp.it

In caso di mancanza di precise norme ed in caso di carenze sia sotto il profilo descrittivo sia sotto il profilo tecnico, soprattutto per quanto concerne le voci che costituiscono gli elenchi prezzi delle diverse Categorie, si invita a chiedere la correzione o l'inserimento con le modalità indicate nel sito web di pubblicazione.

L'Appaltatore si dovrà uniformare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori per assicurare una corretta esecuzione dei lavori.

In particolare dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. I lavori potranno essere eseguiti in qualunque periodo dell'anno, nel rispetto delle clausole contrattuali e l'impresa appaltatrice sarà l'unica responsabile dell'osservanza dei contratti di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
2. L'Impresa appaltatrice sarà responsabile verso la stazione appaltante e verso terzi per i danni che potesse arrecare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori ed in dipendenza di essi.
 - Sono pure a carico dell'impresa:
 - tutte le opere relative alle segnalazioni provvisorie ed agli oneri previsti dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento sia in materia di sicurezza della viabilità che di rispetto delle norme tecniche inerenti l'esatta applicazione della segnaletica stradale e di "nome strada" ed anagrafica;
 - le spese occorrenti per eseguire esperimenti di qualsiasi genere, controlli, prove di laboratorio per accertare la buona qualità dei materiali impiegati e la rispondenza degli stessi alle norme tecniche in vigore;
 - le spese occorrenti per provvedere alla misurazione ed ad eventuali controlli di lavoro, eseguito in contraddittorio con la stazione appaltante.

L'osservanza delle zone e prescrizioni contenute nel Capitolato Particolare per il segnalamento stradale edito dal Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del 1961, e quelle contenute nella circolare nuovi segnali "nome - strada" edito dal Ministero dei LL.PP. Ispettorato Gen.le Circolazione e Traffico del 1974, e successive modifiche ed integrazioni salvo quanto diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Manutenzione garanzia:
 - I lavori eseguiti dovranno essere perfettamente efficienti per l'intera durata dell'appalto e per tutto il periodo di garanzia previsto nelle condizioni d'appalto.
 - Pertanto, qualora a giudizio insindacabile della Direzione appaltante fosse necessario provvedere al rifacimento della segnaletica inefficiente, l'Appaltatore dovrà provvedere in merito senza diritto ad ulteriori compensi, rimanendo responsabile di eventuali incidenti che dovessero verificarsi per tali inadempienze. L'Appaltatore dovrà pure provvedere a proprie spese e cura al rifacimento di quella segnaletica che risultasse non conforme alle prescrizioni delle norme vigenti.

I lavori di rinnovamento e di dipintura di indicazioni stradali o anagrafiche, dovranno essere eseguiti con cura e con i migliori materiali in commercio.

GENERALITA'

Per materiali a piè d'opera si intendono tutte le forniture di soli materiali necessari all'esecuzione di qualsiasi lavoro, con esclusione pertanto di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera.

Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali, franchi da ogni spesa, a piè d'opera in cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio comunale. Si precisa inoltre che all'interno del cantiere, ogni altro eventuale spostamento dei materiali per qualsiasi motivo o disposizione avvenga, il costo è già

compensato nel prezzo di applicazione.

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali di prima qualità, delle dimensioni, peso, numero, specie e lavorazione indicati in ogni articolo dell'elenco prezzi e/o descrizione in normativa e dovranno giungere in cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che possano essere controllati e misurati in contraddittorio con i tecnici dell'Amministrazione appaltante addetti alla misurazione e contabilità dei lavori.

SEGNALETICA ORIZZONTALE**CARATTERISTICHE DELLA PITTURA CATARIFRANGENTE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE****ASPETTO**

la pittura deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Tale aspetto deve avere anche dopo sei mesi d'immagazzinamento alla temperatura di $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

COLORE

Il colore della pittura deve corrispondere a quello indicato dalla Direzione Lavori: bianco o giallo. La pittura di colore bianco, dopo l'essiccamento, si deve presentare con tono di bianco molto puro, senza accentuate sfumature di colore grigio o giallo. La pittura di colore giallo, dopo l'essiccazione, dovrà avere il tono del colore giallo cromo medio.

PESO SPECIFICO

la pittura bianca da 1,550 a 1,750 kg/l;

la pittura gialla da 1,600 a 1,750 kg/l;

VISCOSITA'

La viscosità viene misurata a 25°C con viscosimetro Stormer-Krebs. Il colore bianco e giallo avranno da 80 a 90 KU (unità Krebs).

COMPOSIZIONE:

La pittura catarifrangente deve essere del tipo con perline di vetro premiscelate.

Bianco:

- contenuto in biossido di titanio minimo 17%
- non deve contenere assolutamente cloro-caucciù e gomme sintetiche
- residuo non volatile dal 77 all'84%.

Giallo:

- contenuti in cromato di piombo minimo 13%
- residuo non volatile dal 77 all'84%
- non deve contenere assolutamente cloro-caucciù o gomme sintetiche.

Il veicolo deve essere del tipo oleo-resinoso, in entrambi i suddetti colori, con un rapporto olio-resina di 1,4.

La resina deve essere del tipo fenoli modificato. IL 50% dell'olio deve essere costituito da olio di legno della Cina.

PERLINE DL VETRO

Il contenuto di perline di vetro deve essere del 33% minimo nella pittura di colore bianco e 30% minimo nella pittura di colore giallo.

La granulometria delle perline di vetro, determinata con setaccio della serie ASTM, deve essere la seguente:

- perline passanti attraverso il setaccio n.70: 100%
- perline passanti attraverso il setaccio n.80: 85÷100%
- perline passanti attraverso il setaccio n.140: 15÷55%
- perline passanti attraverso il setaccio n.230: 10% max.
- La prova si effettua secondo la norma ASTM D 1214.

ESSICCAZIONE

La prova deve essere verificata secondo le norme ASTM D 711-55 e deve dare un "no-PICK-UP time" (fuori polvere di 60 minuti massimo).

RESA MEDIA:

1,3 ÷ 1,6 kg/m².

STRISCE DI MARGINE CON ELEMENTI IN RILIEVO

Nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'art.141 del D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992, sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi in rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Sarà premura della Ditta fornitrice, disporre su specifica richiesta della Direzione Lavori, dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

SEGNALETICA VERTICALE - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE**DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal vigente Regolamento n° 610 del 16.09.1996 recante modifiche al Nuovo Codice della Strada, ed al DPR n° 495 del 16.12.92.

I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio.

A norma della Legge n.113 del 30.03.1981, art.13, lettere b-d-e, del D.L. n. 358/92 art.14 lettere b,d,e del DPR n. 573/94, dovranno essere presentati presso gli uffici della Stazione Appaltante, i campioni rappresentativi dei prodotti che si impiegheranno per la fornitura di segnaletica, che consistono in:

- n.1 segnale triangolare, lato 90 cm, in lamiera di alluminio spessore 25/10, ricoperto in pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1. A tale riguardo, per la individuazione di dette pellicole, si richiama al rispetto di quanto prescritto al capitolo 5 del Disciplinare Tecnico approvato con D.M. del 31.03.1995;
- n.1 STOP a forma ottagonale del tipo normale (vedi tabella 4) DPR n° 495/92, in lamiera di alluminio spessore 25/10, ricoperto in pellicola catarifrangente ad elevata efficienza Classe 2. A tale riguardo, per la individuazione di dette pellicole, si richiama al rispetto di quanto prescritto al Capitolo 5 del Disciplinare Tecnico approvato con D.M. del 31.03.1995;
- n.1 segnale di direzione urbano delle dimensioni di 25x125 cm realizzato con supporto in lamiera di alluminio 25/10 ricoperto in pellicola retroriflettente ad elevata efficienza Classe II a "pezzo unico" serigrafato. E' gradita una destinazione che utilizzi una simbologia a più colori (esempio ospedale).

Una dichiarazione impegnativa della Ditta partecipante alla gara, nella quale, sotto la propria responsabilità dovrà indicare:

- metodi e cicli usati per la lavorazione dei segnali;
- descrizione ed ubicazione delle attrezzature in possesso della Ditta;
- attrezzature meccaniche per l'esecuzione degli interventi di segnaletica verticale;
- numero e composizione delle squadre per l'esecuzione degli interventi di segnaletica suddetti.

I campioni con la suddetta documentazione, dovranno pervenire agli uffici della Stazione Appaltante, nel rispetto della Circ. Min/le n. 2584 del 9.06.95, cinque giorni prima dello svolgimento della gara.

La mancanza della suddetta dichiarazione o la presentazione di dati incompleti, insufficienti od inesatti o di campioni non rispondenti alle prescrizioni, comporterà l'immediata esclusione dalla gara.

Pertanto la Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, dovrà premunirsi della copia di tale documentazione, recante gli estremi della fornitura cui si riferisce, venga inviata a questa Amministrazione.

In mancanza delle suddette certificazioni non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla fornitura di materiali conformi ai campioni presentati e non saranno quindi accettati prodotti difformi.

La fornitura di materiali diversi da quelli campionati costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela degli interessi di questa Amministrazione.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di eseguire, a spese della Ditta aggiudicataria, prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla Direzione Lavori, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. Qualora la Direzione Lavori rifiutasse qualche provvista ritenuta, a suo insindacabile giudizio non idonea, la medesima dovrà essere sostituita immediatamente con altra che risponda ai requisiti richiesti; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese della Ditta fornitrice.

PARTI METALLICHE

I segnali devono essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di mm o in lamiera di acciaio di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm.

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

Se le dimensioni dei segnali superano la superficie di 1,25 m², i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate

secondo le mediane o le diagonali.

Le frecce di direzione, i pannelli VISUAL e di ostacolo, dovranno essere rinforzati mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

La lamiera di ferro dovrà essere prima decappata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione per ottenere sulla superficie della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi ed ancoranti per la successiva verniciatura.

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo wash primer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140°C.

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato il nome del fabbricante, l'anno di fabbricazione del cartello, il numero di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della Circolare n. 2584 del 9/06/95 nonché l'Ente o l'Amministrazione proprietaria della strada.

Per i segnali di prescrizione devono inoltre essere riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di 200 cm², in conformità di quanto disposto al punto dell'art. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolare Ø 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di 3 mm con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati da 7,5 cm.

A scelta della Direzione Lavori potranno essere impiegati per i segnali di Direzione urbani, elementi profilati in estruso di alluminio modulari e connettabili, senza forature, con speciali morsetti per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di 12 kg /m².

Detti segnali dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola

catarifrangente.

I supporti aventi, a secondo della richiesta, un'altezza di 25 cm o 30 cm (rispondenti alle altezze prescritte cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

SPESSORI

- per le altezze da 25÷30 cm non inferiore a 25/10 di mm su tutto lo sviluppo del profilo.
- per le targhe bifacciali, la distanza tra le due facce dovrà essere compresa tra 15 ÷ 25 mm.

RINFORZI

- ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe, che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti. Per i profili da 25 cm e 30 cm, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto".
- le targhe bifacciali dovranno essere complete anche di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso per il fissaggio a sostegni tubolari di diam.60 o 90 mm.
- qualora non fossero richieste le staffe a cerniera aperta su entrambi i lati chiusi, quello mancante dovrà essere opportunamente chiuso con tappo pure in alluminio estruso.

GIUNZIONI

ogni profilo avrà ricavate, lungo i bordi superiori ed inferiori, due sagome ad incastro che consentano la sovrapposibilità e la congiunzione dei profilo medesimi.

Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto come previsto per le targhe tradizionali, dalle norme AISCAT. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria non dovrà risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono incassato.

BORDI LATERALI:

i bordi laterali saranno rifiniti da un ulteriore profilo a "C" che sulla faccia anteriore del segnale si sovrapponga alla pellicola e che posteriormente consenta il fissaggio, a mezzo di idonee staffe in lega di alluminio, al supporto modulare.

FINITURE:

le targhe realizzate con i profili descritti dovranno consentire l'applicazione sulla faccia anteriore dei vari tipi di pellicola con le stesse modalità e garanzie delle targhe tradizionali. Per quanto riguarda la finitura posteriore, non viene richiesto alcun trattamento particolare date le notevoli

caratteristiche chimico-fisiche della lega anticorrosione.

TARGHE

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire l'intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato utilizzando il supporto originale.

I sostegni saranno in ferro tubolare e previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, che per il diametro di 60 mm il rapporto è di 2,95 kg/m di tubo, la sommità dei sostegni dovrà essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica e dovranno avere un peso minimo di 4,11 kg/m.

I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio saranno in acciaio zincato a caldo (secondo le norme ASTM 123 con profilo ad "IPE" dimensionati per resistere ad una spinta di 140 kg/m² ed atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio UNI 6060 nello stato T5 dell'altezza di 40 mm.

FACCIA ANTERIORE

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente paragrafo b del presente articolo, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza classe 1 o ad elevata efficienza classe 2, aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31.03.1995, in conformità di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale al punto 12 dell'art. 79 del D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, dovranno contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare Tecnico e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tabella 1 del Disciplinare Tecnico summenzionato. Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 e classe 2 sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

Su i triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo,

di divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, con nome convenzionale a "Pezzo unico"; con questa denominazione si vuole definire un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti, per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata delle pellicole retroriflettenti.

Per i segnali di indicazione il codice dei colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto prescritto ai punti dall'1 al 10 dell'art. 125 del D.P.R. n.495 del 16/12/92.

I segnali nuova figura 36-37-40 48 e 52, nonché tutti i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione, dovranno essere obbligatoriamente realizzati in pellicola ad elevata efficienza Classe II in conformità di quanto previsto al punto 12 dell'art. 79 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola ad elevata efficienza classe 2, su richiesta della Direzione Lavori; varranno in ogni caso le modalità di esecuzione già sopra descritte e relative ai segnali a pezzo unico e a quelli di indicazione.

Qualora i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico, la Direzione Lavori potrà richiederne la realizzazione interamente o parzialmente con metodo serigrafico, se il quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di stampa.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste all'art.194 comma I del D.P.R. n.° 495 del 16/12/92.

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni delle Ditte produttrici delle pellicole.

- **Modalità di misura e di valutazione:**
Tutti i materiali per la segnaletica saranno valutati, a seconda dei tipi e delle caratteristiche, come indicato nell'Elenco prezzi. Detti prezzi s'intendono comprensivi degli oneri inerenti i trasporti e gli scarichi ai magazzini nelle località indicate dalla Direzione Lavori.

ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA**CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE**

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti alla Tabella 15.

I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali toponomastici dovranno essere della migliore qualità in commercio.

A norma della Legge n. 113 del 30.03.1981, art.13 lettere b, d,e, del D.Lgs. n. 358/92 Art.14 lettere B, D, E, e del D.P.R. n. 573 del 18/04/94, dovranno essere presentati presso gli Uffici della Stazione Appaltante i campioni rappresentativi dei prodotti che si impiegheranno per la fornitura dei segnali "NOME STRADA" che consistono in:

- Due segnali "NOME STRADA" in lamiera piana di alluminio spessore 25/10, bifacciali, rivestiti rispettivamente in pellicola a normale efficienza classe 1 e ad elevata efficienza classe 2;
- Due segnali "NOME STRADA" in targa di alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) delle seguenti dimensioni:

altezze	distanza fra le due facce compresa tra	spessore profilo
250 mm	— 15 e 25 mm —	2,5+/-0,2 mm
300 mm		2,8+/-0,2 mm

bifacciale rivestiti rispettivamente in pellicola a normale efficienza classe 1 e ad elevata efficienza classe 2, completi di staffa a cerniera aperta pure in alluminio estruso spess.25/10 per il fissaggio a sostegni tubolari Ø 60 mm. Una dichiarazione impegnativa della Ditta partecipante alla gara, nella quale sotto la propria responsabilità dovrà indicare:

- nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali che verranno impiegati per la fornitura;
- l'impiego ai sensi di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 2584 del 9/06/95 di fornire segnali stradali prodotti esclusivamente da Ditte autorizzate;
- attrezzature meccaniche in possesso della Ditta per la posa dei segnali "Nome Strada";

La mancanza della suddetta dichiarazione o la presentazione di dati incompleti, insufficienti od inesatti, o la mancanza dei campioni o la non rispondenza degli stessi alle norme vigenti alla data dell'Appalto e/o a quelle particolari del presente Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà l'immediata esclusione dalla gara.

Inoltre in ottemperanza e ai sensi del D.P.R n.° 573

del 18/04/94, la Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 (Quindici) giorni dall'aggiudicazione, dovrà premunirsi di inviare su richiesta dell'Amministrazione la seguente documentazione:

1. Copia delle certificazioni attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare Tecnico approvato con D.M. del 31/03/95, rilasciate dal produttore delle pellicole;
2. Copia delle Certificazioni di qualità rilasciate sulla base delle norme europee della serie UNI/EN ISO 9000 da organismi accreditati secondo le norme UNICEI/EN 45000 al produttore delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per le forniture (D.P.R. n.°573 del 18/04/94).

Le copie delle certificazioni di cui sopra, dovranno essere identificate a cura del produttore delle pellicole stesse con gli estremi della Ditta partecipante e dell'Amministrazione richiedente nonché della data di rilascio della copia non anteriore di 30 (trenta) giorni alla data di presentazione dell'offerta e da un numero di individuazione.

Qualora le certificazioni di cui ai punti "1 e 2" non fossero all'origine, in lingua italiana, dovrà essere prodotta relativa traduzione giurata effettuata da traduttore iscritto presso gli appositi elenchi del Tribunale.

In mancanza della suddetta certificazione non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla fornitura di materiali conformi ai campioni presentati e non saranno quindi accettati prodotti difformi. La fornitura di materiali diversi da quelli campionati costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela degli interessi di questa Amministrazione.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di fare eseguire, a spese della Ditta aggiudicataria, prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi per questo titolo.

La Ditta aggiudicataria, è tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla Direzione Lavori atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature, dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea, la medesima dovrà essere

immediatamente sostituita con altra che risponda ai requisiti richiesti ; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese della Ditta fornitrice.

PARTI METALLICHE

Le tabelle dei segnali "NOME STRADA" potranno essere in:

- lamiera piana di alluminio semi-crudo tipo P.AL.P.99,5 H 70 UNI 4507 60 dello spessore minimo di 25/10 di mm;
- alluminio estruso anticorrosione tipo UNI 6060 nello stato T5 dello spessore di 25/10 mm.

altezze	distanza fra le due facce compresa tra	spessore profilo
250 mm	— 15 e 25 mm —	2,5+/-0,2 mm
300 mm		2,8+/-0,2 mm

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

Dopo detti processi le tabelle dovranno essere trattate con antiossidante del tipo Wash-Primer. Per le sole tabelle monofacciali il retro oltre ai suddetti trattamenti, dovrà essere verniciato a fuoco a + 140°, in colore grigio neutro con opportuni prodotti. Dopo i trattamenti di cui sopra e la eventuale verniciatura, il pannello verrà interamente ricoperto su una sola faccia o su entrambe le facce, con pellicola catarifrangente di colore bianco, a normale efficienza classe 1 o ad alta efficienza classe 2 e lavorata come da disposizioni seguenti in modo da costruire il segnale regolamentare "Nome Strada" in conformità di quanto prescritto all'art.133 del D.P.R. n.° 393 del 16/12/1992.

SOSTEGNI

I sostegni saranno in ferro tubolare e, previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), che per il Ø 60 mm è di 2,95 kg /m e del peso minimo di 4,11 kg /m di tubo, la sommità dei sostegni dovrà essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica; dovranno avere forma di «L» rovesciata semplice o doppia per le targhe in lamiera piana di alluminio; la lunghezza del braccio orizzontale sarà proporzionata alle varie lunghezze dei cartelli da sostenere. L'angolo fra il sostegno verticale ed il braccio orizzontale dovrà essere ottenuto saldando un apposito raccordo.

L'estremità del braccio dovrà venire chiusa da un tappo di plastica. L'ancoraggio dei pannelli al sostegno dovrà avvenire mediante idonei sistemi di

attacco atti a mantenere rigidamente i pannelli nella posizione voluta senza oscillazioni. Nel caso il segnale toponomastico debba essere applicato su altri pali o sostegni, si dovrà provvedere con opportuni attacchi modulari, rispettando le caratteristiche del segnale.

I sostegni per le targhe in materiale estruso d'alluminio saranno in ferro tubolare con caratteristiche e trattamenti come sopra indicati ma di forma rettilinea. La connessione della targa al sostegno dovrà avvenire mediante staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 mm. Tutti i sostegni, gli attacchi ed i materiali di connessione dovranno comunque essere sottoposti a preventivo esame e approvazione della Direzione Lavori.

FACCE A VISTA

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto b del presente articolo, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza classe 1 o ad elevata efficienza classe 2, aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31.03.1995, in conformità di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale al punto 7 dell'art. 79 del D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992.

Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole di classe 1 e classe 2 sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste dall'art.194 comma I del D.P.R. n.° 495 del 16/12/92.

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni delle Ditte produttrici delle pellicole.

● Modalità di misura e di valutazione:

I materiali per l'anagrafica e la toponomastica saranno valutati a seconda dei tipi e delle caratteristiche, come indicato nell'Elenco Prezzi.

I prezzi s'intendono sempre comprensivi degli oneri inerenti i trasporti e gli scarichi ai magazzini o nelle località indicate dalla Direzione Lavori.

PELLICOLE PLASTICHE NON RETRORIFLETTENTI

La pellicola plastica non retroriflettente dovrà essere costituita da un tenace filo di natura acrilica a superficie perfettamente liscia e resistente a tutti gli agenti atmosferici. Sul retro dovrà essere fornita di

uno speciale adesivo pronto all'uso, protetto da un cartoncino protettivo che ne permetta la durevole applicazione su qualsiasi superficie liscia e pulita e non porosa ed in particolare sulle superfici delle pellicole catarifrangenti.

La pellicola plastica non catarifrangente dovrà possedere una elevatissima stabilità dimensionale, non dovrà corrodere né alterare in alcun modo le superfici di applicazione né reagire con esse deteriorandole.

Le pellicole plastiche non catarifrangenti, applicate con le tecniche prescritte dalla Ditta produttrice, dovranno resistere in modo eccellente per almeno 10 anni in condizioni di normale esposizione all'esterno.

- **Modalità di misura e di valutazione:Le pellicole catarifrangenti di cui sopra, saranno valutate a metro quadro.**

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri inerenti i trasporti e lo scarico ai magazzini o nelle località indicate dalla Direzione Lavori.

PASTE SERIGRAFICHE

Per la stampa serigrafica del bordo azzurro, si dovranno usare paste serigrafiche trasparenti adatte all'applicazione su pellicole catarifrangenti. Lo stampaggio diretto non dovrà in alcun modo

intaccare il supporto della pellicola.

SEGNALI TOPONOMASTICI

A) DIMENSIONI

L'altezza normale del cartello è di 25 cm (venticinque), quella ridotta è di 20 cm (venti), quella grande è di 30 cm (trenta).

In rapporto alle tre altezze sono previste varie lunghezze in proporzione al nome da inserire. Si adottano per il formato normale (h=25 cm) la lunghezza di 80÷100 cm; per il formato ridotto (h=20 cm) la lunghezza di 60÷80 cm, per il formato grande (h=30 cm) la lunghezza di 100÷120÷140 cm. Il formato in altezza deve essere costante sulla stessa strada ed itinerario e la lunghezza del segnale, anche in presenza di nomi corti, non potrà essere inferiore a quella minima sopra indicata per i vari formati. Sullo stesso sostegno si avrà cura di installare cartelli di uguali dimensioni.

B) CORNICI - ALFABETI - IMPAGINAZIONE

Per quanto concerne le modalità di realizzazione delle cornici-alfabeti ed impaginazione dei segnali nome strada, si demanda a quanto previsto a riguardo rispettivamente alle Tabelle 15-16 e 20 del D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992

GENERALITA'

Per opere compiute si intendono tutti i lavori dati finiti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti, ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni emanate anche in corso dell'appalto.

I materiali di risulta non riutilizzabili provenienti da lavori di scavo, di demolizione, di rimozione, ecc. saranno trasportati a discarica autorizzata (in conformità delle norme e delle leggi vigenti in materia) a cura e spese dell'Appaltatore, salvo disposizioni contrarie.

Per quanto concerne la classificazione dei vari tipi di lavoro di segnaletica orizzontale, si precisa quanto segue:

1. per lavori di manutenzione si intende l'intervento che comporti nuovo tracciamento fino al 40% del lavoro appaltato;
2. per primo impianto si intende l'intervento dove necessita nuovo tracciamento per oltre il 40% del lavoro appaltato;
3. per una ripassata in più si intende l'intervento disposto dalla D.L. per ravvivare la segnaletica eseguita in precedenza, purché avvenga nell'arco dei 12 mesi dalla prima passata e appartenga al medesimo appalto.

In casi di urgenza l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione agli ordini dati dalla D.L. sia verbalmente che telefonicamente ed in qualsiasi momento, salvo l'obbligo da parte della D.L. redigere, entro le 24 ore successive, l'ordine scritto. L'Impresa appaltatrice sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della esecuzione dei lavori o per mancanza delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone o cose, sollevando la D.L. e la sorveglianza dei lavori, nonché l'Amministrazione appaltante, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto ai terzi. Inoltre l'Impresa appaltatrice sarà l'unica responsabile dell'osservanza dei contratti di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA

POSA IN OPERA DI SEGNALI TOPONOMASTICI

L'altezza di posa in opera dei segnali toponomastici dovrà essere compresa:

- tra 3,00 m e 3,50 m fra piano stradale e bordo inferiore del cartello, nel caso di intersezioni semaforizzate, con l'applicazione mediante attacchi modulari al di sopra delle lanterne semaforiche, con sbalzo sopra il marciapiede o,

SEGNALETICA

Modalità esecutive:

I lavori di segnaletica dovranno essere eseguiti secondo norme e leggi vigenti o secondo indicazioni impartite dalla Direzione Lavori; per quanto concerne la posa, è sempre a totale carico dell'Appaltatore, compreso l'eventuale onere del prelievo dei materiali dai magazzini, il trasporto e lo scarico degli stessi sul luogo di impiego e lo sgombero dei materiali eccedenti.

La segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita a norma con compressori a spruzzo idonei.

La quantità di vernice da impiegare per metroquadrato di superficie o per metrolineare di striscia, dovrà essere quella indicata nell'elenco prezzi e comunque, detta segnaletica dovrà essere perfettamente visibile sia di giorno che di notte, indipendentemente dallo stato di manutenzione del piano stradale (rugosità, deformazioni localizzate, ecc.) e dalle condizioni o fenomeni atmosferici, per tutta la durata della garanzia fissata in 365 giorni. Qualora la stazione appaltante richieda alla ditta Appaltatrice una ripassata in più, questa deve essere eseguita nell'arco dei 12 mesi e nell'ambito del medesimo appalto. Detta prestazione sarà pagata con apposito articolo dell'elenco prezzi.

● **Modalità di misura e di valutazione:**

I lavori di segnaletica saranno valutati e contabilizzati a m, a m² o a cadauno, come indicato nell'elenco prezzi.

In particolare, la misurazione delle scritte viene eseguita secondo il minimo rettangolo circoscritto per ogni singola lettera; la misurazione delle strisce (di larghezza superiore a 12 cm), delle zebraure e delle frecce viene eseguita a m² effettivo.

Per quanto concerne la posa, la rimozione o la demolizione di barriere stradali (guardrail) fino a 50 m, la valutazione dei tempi e la determinazione dei costi relativi saranno stabiliti dalla D.L.

comunque, dalla parte esterna della carreggiata; - tra 2,50 m e 3,00 m fra piano stradale e bordo inferiore del cartello, nel caso di installazione con supporto in ferro tubolare a forma di "L" rovesciata (semplice o doppia) o a forma rettilinea, posto sul bordo del marciapiede, con i bracci orizzontali paralleli ai bordi del marciapiede stesso.
La posa in opera dei sostegni dovrà essere

effettuata con fondazione in Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck minimo 30 N/mm², Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Ci 0.2., considerando un plinto di fondazione delle dimensioni medie di 30x30x50 cm. Le fondazioni e le miscele con relative classi di esposizione, dovranno essere in ogni caso dimensionate opportunamente in relazione al tipo ed alla natura del terreno in cui si opera, in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio dei sostegni. In nessun caso i segnali dovranno invadere la carreggiata.

Quando sullo stesso sostegno devono essere fissati due cartelli, i due pannelli dovranno essere montati sfalsati in altezza per un intervallo pari ad un'altezza di cartello. In tale caso vale la regola: "segnale parallelo in alto, segnale frontale in basso", riferito alla prima applicazione a destra prima dell'intersezione nel senso dell'approccio.

Verrà quindi installato superiormente il cartello nome strada che risulta parallelo alla direzione di marcia, collocato sul palo all'inizio dell'intersezione; al di sotto, verrà invece fissato il cartello che viene visto frontalmente.

MANUTENZIONE DELLE INDICAZIONI STRADALI

Per indicazioni stradali si intendono tutte le tabelle, strutture, indicazioni di qualsiasi forma, tipo e dimensioni, poste dall'Amministrazione Comunale per la segnalazione al pubblico di percorsi od itinerari, nonché per la indicazione delle denominazioni delle strade e dei canali, delle parrocchie, dei sestieri ecc.

La numerazione anagrafica comprende tutte le tabelle o scritte indicanti il numero o i numeri anagrafici delle porte o ingressi delle varie abitazioni.

In generale le indicazioni stradali e la numerazione anagrafica consistono in scritture composte con lettere o numeri a stampo di determinato tipo e grandezza, collocate in opportune posizioni sulle facciate dei fabbricati; possono consistere però anche in tabelle o targhe in ferro, ceramica, pietra, ecc. Qualora si debba procedere alla rinnovazione od alla formazione a nuovo di una indicazione stradale od anagrafica, l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora il tratto di intonaco sul quale dovrà insistere la scritta indicatrice non desse garanzia di durata si dovrà procedere alla sua demolizione (limitando questa, si intende, alla superficie che dovrà essere occupata dalla scritta) ed alla sua ricostruzione accurata, previa scarnitura dei giunti, spazzolatura e bagnatura ripetuta della superficie.

Il grezzo del nuovo intonaco sarà formato con malta bastarda tirata in piano, la stabilitura con malta di

calce dolce frattazzata e a presa iniziata, lisciata a cazzuola, in modo di dare una superficie liscia continua che abbia l'aspetto quasi di un intonaco a marmorino.

Se la facciata sulla quale insiste la tabella è a faccia vista, i bordi dell'intonaco riquadranti la tabella dovranno esser rifilati a taglio netto e ortogonali fra di loro; lo spessore dell'intonaco sarà di circa 1,5 cm.

Se la facciata è invece ricoperta di intonaco, l'Impresa dovrà provvedere all'accompagnamento dell'intonaco all'ingiro della tabella e rinnovare quei tratti che si staccassero all'atto della scalcinatura, nonché all'accompagnamento delle tinte dell'intonaco esistente.

E fatto obbligo all'Impresa di pulire i mattoni a faccia vista imbrattati, come pure le cornici ed oggetti in genere.

Per quanto riguarda la dipintura dell'intonaco, l'impresa dovrà procedere alla formazione dello strato di fondo impiegando solo colore ad olio, con esclusione assoluta di gesso.

Se la tabella è soltanto da rinnovare nella scritta, l'Impresa provvederà alla formazione del fondo, secondo le istruzioni impartite dalla D.L.

A completo asciugamento del fondo e dopo levigatura o rasatura dello stesso si procederà alle coloriture come per le tabelle nuove.

Le scritte dovranno essere fatte con ogni cura, provvedendo alla ripartizione delle lettere in maniera che si abbia un adeguato contorno alla scritta e che le righe delle parole siano perfettamente orizzontali e che le parole stesse siano armonicamente distribuite nelle righe.

Le filettature avranno larghezza costante e mai inferiore a 1 cm.

Le tabelline anagrafiche avranno le precise dimensioni richieste, il fondo e la filettatura dovranno essere ricavati con l'uso degli stampi appositi e non eseguite approssimativamente a mano libera.

Esse avranno di solito la forma ovale e solo in casi speciali potranno avere la forma rettangolare. Qualora vi sia da apporre una lettera per subalterni, fra questa ed il numero, verrà interposto un tratteggio.

Nel prezzo unitario è compreso l'onere eventuale della picchettatura, raschiatura ed eventuale martellinatura, su pietre, per la cancellazione delle vecchie tabelline e pulitura del fondo.

Nel prezzo è pure compreso ogni onere per il trasporto e l'innalzamento dei materiali, per l'uso di scale, di impalchi e ponteggi.

Le tabelle stradali in ferro dovranno essere preventivamente raschiate dalle vecchie tinte e dalla ruggine, trattate con minio di piombo ed olio di lino cotto, stuccate ed indi colorite a due mani e completate con le dovute iscrizioni. Nel prezzo

unitario per la formazione di tali tabelle è compresa la coloritura anche del retro della tabella, nonché dei relativi sostegni, questi eventualmente dipinti a due colori ed a strisce. I colori da impiegare nelle scritte stradali dovranno essere resistenti alle intemperie. L'Impresa è responsabile della conservazione delle scritte per tutta la durata dell'appalto e fino a

collaudo.

- **Modalità di misura e di valutazione:
I lavori di cui sopra saranno valutati, in base ai tipi ed alle caratteristiche, come indicato nell'elenco prezzi.**

4 - Traffico Segnaletica - Indice Elenco Prezzi

F4	TRAFFICO FORNITURE.....	1
F4.1	SEGNALETICA STRADALE: TABELLE, SEGNALI E TARGHE.....	1
F4.2	SEGNALI DI DIVIETO, DI OBBLIGO E DI PRECEDENZA.....	2
F4.3	SEGNALI DI INDICAZIONE E TARGHE DI INDICAZIONE.....	3
F4.4	SEGNALI DI DIREZIONE E TARGHE.....	6
F4.5	SEGNALI COMPLEMENTARI.....	8
F4.6	DELINEATORI DI CURVA STRETTA O TORNANTE,PER INTERSEZIONI A.....	8
F4.7	DELINEATORI MODULARI DI CURVA - FIG.468 DEL D.P.R. N°495 D.....	9
F4.8	DELINEATORI DI OSTACOLO ENTRO LA CARREGGIATA E DELINEATORI.....	11
F4.9	SEGNALI TEMPORANEI DI CUI AL D.P.R. N° 495 DEL 16/12/92.....	12
F4.10	SEGNALETICA STRADALE: MATERIALI VARI.....	13
F4.11	BARRIERA STRADALE CONFORME ALLA NUOVA NORMATIVA CIRCOLARE.....	16
F4.12	ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA.....	22
F4.13	SEMAFORI.....	25
P4	TRAFFICO POSA IN OPERA.....	41
P4.1	SEGNALETICA.....	41
P4.2	ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA.....	45

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4	TRAFFICO FORNITURE				
F4.1	SEGNALETICA STRADALE: TABELLE, SEGNALI E TARGHE				
F4.1.1	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro spessore 10/10 mm. bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico," per tutti i simboli; delle dimensioni di:				
1	Triangolo lato 60 cm. 2 attacchi		cad	21,09	21,09
2	Triangolo lato 90 cm. - 2 omega		cad	33,24	33,24
3	Triangolo 120 2 omega		cad	54,73	54,73
F4.1.2	Fornitura di segnale a triangolo con le caratteristiche di cui precedente articolo ma rivestito con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:				
1	Triangolo lato 60 cmn. 2 attacchi		cad	34,42	34,42
2	Triangolo lato cm.90 - 2 omega		cad	59,26	59,26
3	Triangolo lato 120 cm. - 2 omega		cad	94,75	94,75
F4.1.3	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm. bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico," per tutti i simboli; delle dimensioni di:				
1	Triangolo lato 60 cmn. 2 attacchi		cad	27,41	27,41
2	Triangolo lato 90 cm. - 2 omega		cad	41,39	41,39
3	Triangolo lato 120 cm. - 2 omega		cad	93,03	93,03
F4.1.4	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm. bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico," per tutti i simboli; delle dimensioni di:				
1	Triangolo lato 60 cm. 2 attacchi		cad	41,39	41,39
2	Triangolo lato 90 cm. - 2 omega		cad	68,14	68,14
3	Triangolo lato 120 cm. - 2 omega		cad	118,79	118,79
F4.1.5	Croce di S. Andrea, dimensioni regolamentari in alluminio 25/10: Semplice				
1	rivestita con pellicola rifrangente a normale eff.za classe 1		cad	211,74	211,74
2	rivestita con pellicola rifrangente ad elevata eff.za classe 2		cad	277,59	277,59
F4.1.6	Croce di S. Andrea doppia, dimensioni regolamentari, in alluminio 25/10:				
1	rivestita con pellicola rifrangente a normale eff.za classe 1		cad	345,59	345,59
2	rivestita con pellicola rifrangente ad elevata eff.za classe 2		cad	461,54	461,54

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4. 1. 7	Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce rosse in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1		cad	218,61	218,61
F4. 1. 8	Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce rosse in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2		cad	303,26	303,26
F4. 2	SEGNALI DI DIVIETO, DI OBBLIGO E DI PRECEDENZA				
F4. 2. 1	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada.				
1	disco Ø 40 cm attacchi		cad	25,03	25,03
2	disco Ø 60 cm 2 attacchi		cad	37,51	37,51
3	disco Ø 90 cm		cad	79,03	79,03
4	Disco D cm.60 girevole		cad	48,64	48,64
5	Disco d.cm. 90 girevole		cad	91,66	91,66
F4. 2. 2	Disco in alluminio 25/10 con le caratteristiche di cui all' articolo precedente , ma con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, iper tutti i simboli previsti dal codice della strada.				
1	disco Ø 40 cm 2 attacchi		cad	39,93	39,93
2	disco Ø 60 cm - 2 attacchi		cad	61,13	61,13
3	disco Ø 90 cm - 2 omega		cad	123,90	123,90
4	disco d. cm.60 girevole		cad	72,30	72,30
5	disco d.cm.90 girevole		cad	136,80	136,80
F4. 2. 3	Disco in ferro 10/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente con pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada.				
1	disco Ø 40 cm		cad	18,43	18,43
2	disco Ø 60 cm		cad	28,48	28,48
3	disco Ø, 90 cm girevole		cad	56,17	56,17
F4. 2. 4	Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, applicata con "Vacuum-Applicator"; delle dimensioni di:				
1	60 cm (piccolo)		cad	61,40	61,40
2	90 cm (normale)		cad	127,78	127,78
F4. 2. 5	Segnale di strada con diritto di precedenza e fine strada con diritto di precedenza, in alluminio spessore 25/10 bordato a scatola,				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	rivestito con pellicola a normale efficienza classe 1, a pezzo unico; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	48,01	48,01
2	40x40 cm		cad	28,89	28,89
F4.3	SEGNALI DI INDICAZIONE E TARGHE DI INDICAZIONE				
F4.3.1	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente;a normale efficienza classe 1 dimensioni.				
1	Targa cm. 33X17		cad	16,83	16,83
2	Targa cm. 40X60		cad	36,42	36,42
3	Targa cm.53X18		cad	20,43	20,43
4	Targa cm.50X50		cad	43,13	43,13
5	Targa cm.60x30		cad	27,81	27,81
6	Targa cm.60X60		cad	44,65	44,65
7	Targa cm. 80X80		cad	100,65	100,65
8	Targa cm.90X30		cad	41,11	41,11
9	Targa cm. 90X90		cad	101,86	101,86
10	Targa cm.100X20		cad	35,08	35,08
11	Targa cm. 100X25		cad	37,64	37,64
12	Targa cm. 105X35		cad	59,25	59,25
13	Targa cm.150X70		cad	163,79	163,79
14	Targa cm.150X100		cad	222,16	222,16
15	Targa cm.160X120		cad	308,88	308,88
16	Targa cm.180X70		cad	213,77	213,77
17	Targa cm.200X70		cad	213,77	213,77
18	Targa cm.200x150		cad	423,37	423,37
19	Targa cm. 15X35		cad	15,45	15,45
20	Targa cm.40X20		cad	17,85	17,85
21	Targa cm 40X40		cad	27,95	27,95
22	Targa cm.50X25		cad	24,24	24,24
23	Targa cm.60X20		cad	20,58	20,58
24	Targa cm.60X90		cad	60,19	60,19
25	Targa cm.75X33		cad	43,00	43,00
26	Targa cm.80X25		cad	39,23	39,23
27	Targa cm.90X135		cad	189,46	189,46
28	Targa cm.125X25 2 omega		cad	53,47	53,47
29	Targa cm. 120X90		cad	168,65	168,65
30	Targa cm. 130X30		cad	76,45	76,45
31	Targa cm. 135X200		cad	401,18	401,18
32	Targa cm.150X30		cad	76,45	76,45
33	Targa cm. 150X40		cad	111,11	111,11
34	Targa cm.200x90		cad	272,07	272,07
35	Targa cm.200X100		cad	416,34	416,34
36	Delineatore bombato		cad	35,08	35,08
37	Targa cm 10X25		cad	14,54	14,54
F4.3.2	Targa cm.80X27		cad	30,78	30,78
F4.3.3	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente;a normale efficienza classe 1 per targhe fuori misura.		m ²	181,93	181,93

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.3.4	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente; ad elevata efficienza classe 2 dimensioni.				
1	Targa cm. 40X60		cad	54,82	54,82
2	Targa cm.53X18		cad	26,74	26,74
3	Targa cm.50X25		cad	38,02	38,02
4	Targa cm.50X50		cad	68,11	68,11
5	Targa cm.60x30		cad	49,98	49,98
6	Targa cm.60X60		cad	69,49	69,49
7	Targa cm.75X33		cad	61,28	61,28
8	Targa cm.80X25		cad	59,78	59,78
9	Targa cm.80X27		cad	48,40	48,40
10	Targa cm. 80X80		cad	138,12	152,53
11	Targa cm.90X30		cad	61,03	61,03
12	Targa cm.90X135		cad	279,74	279,74
13	Targa cm. 100X25		cad	67,71	67,71
14	Targa cm.150X70		cad	245,07	245,07
15	Targa cm.180X70		cad	319,19	319,19
16	Targa cm.200X100		cad	666,13	666,13
17	Targa cm.200x150		cad	674,45	674,45
18	Delineatore bombato in alluminio		cad	47,29	47,29
19	Targa cm.160X120		cad	400,32	400,32
20	Targa cm. 15X35		cad	20,15	20,15
21	Targa cm. 90X90		cad	156,27	156,27
22	Targa cm.100X20		cad	50,14	50,14
23	Targa cm. 105X35		cad	84,37	84,37
24	Targa cm.150X100		cad	344,23	344,23
25	Targa cm.200X70		cad	319,23	319,23
26	Targa cm 40X40		cad	44,10	44,10
27	Targa cm.60X20		cad	30,63	30,63
28	Targa cm.60X90		cad	97,28	97,28
29	Targa cm.125X25 2 omega		cad	77,82	77,82
30	Targa cm. 120X90		cad	256,09	256,09
31	Targa cm. 130X30		cad	104,14	104,14
32	Targa cm. 135X200		cad	606,09	606,09
33	Targa cm.150X30		cad	109,77	109,77
34	Targa cm. 150X40		cad	156,12	156,12
35	Targa cm.200x90		cad	409,52	409,52
36	Targa cm.10X25		cad	17,33	17,33
37	Targa cm. 33X17		cad	22,01	22,01
38	Targa cm.40X20		cad	23,65	23,65
F4.3.5	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente; a normale efficienza classe 1 per targhe fuori misura.		m ²	260,25	260,25
F4.3.6	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente; a normale efficienza classe 1 per targhe della misura di:				
1	Targa cm 40X40		cad	21,09	21,09

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
2	Targa cm. 40X60		cad	28,90	28,90
3	Targa cm.53X18		cad	16,41	16,41
4	Targa cm.60X60		cad	33,73	33,73
5	Targa cm.60X90		cad	46,10	46,10
6	Targa cm.80X25		cad	20,74	20,74
7	Targa cm.80X27		cad	23,66	23,65
8	Targa cm. 80X80		cad	66,00	66,00
9	Targa cm.100X25		cad	25,82	25,82
10	Targa cm.100X20		cad	25,01	25,01
11	Targa cm. 135X200		cad	262,40	262,40
12	Targa cm. 150X40		cad	65,97	65,97
13	Targa cm.150X70		cad	115,29	115,29
14	Targa cm.150X100		cad	155,47	155,47
15	Targa cm.160X120		cad	213,77	213,77
16	Targa cm.180X70		cad	143,64	143,64
17	Targa cm.200x150		cad	312,39	312,39
18	Targa cm.40X20		cad	12,63	12,63
19	Targa cm. 33X17		cad	12,63	12,63
20	Targa cm.50X50		cad	32,67	32,67
21	Targa cm.60x30		cad	27,81	27,81
22	Targa cm.90X30		cad	27,65	27,65
23	Targa cm.40X60		cad	43,99	43,99
24	Targa cm.50X25		cad	18,49	18,49
25	Targa cm.75X33		cad	29,45	29,45
26	Targa cm.60X20		cad	15,59	15,59
27	Targa cm. 90X90		cad	66,13	66,13
28	Targa cm.125X25 2 omega		cad	33,72	33,72
29	Targa cm. 130X30		cad	52,13	52,13
30	Targa cm. 105X35		cad	36,67	36,67
31	Targa cm.200x90		cad	180,45	180,45
32	Targa cm.120X90		cad	120,14	120,14
33	Targa cm.150X30		cad	47,29	47,29
34	Targa cm.10X25		cad	10,78	10,78
35	Targa cm. 15X35		cad	11,97	11,97
F4. 3. 7	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente;a normale efficienza classe 1 per targhe fuori misura		m ²	124,95	124,95
F4. 3. 8	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente; ad elevata efficienza classe 2 per targhe della misura di:				
1	Targa cm. 100X25		cad	50,00	50,00
2	Targa cm.100X20		cad	40,32	40,32
3	Targa cm.90X135		cad	226,27	226,27
4	Targa cm.120X90		cad	207,44	207,44
5	Targa cm.100X30		cad	79,82	79,82
6	Targa cm. 135X200		cad	465,01	465,01
7	Targa cm. 150X30		cad	81,30	81,30
8	Targa cm. 150X100		cad	277,56	277,56
9	Targa cm. 160X120		cad	305,42	305,42
10	Targa cm.180x70		cad	294,90	294,90
11	Targa cm.200X70		cad	294,94	294,94
12	Targa cm.200x90		cad	315,75	315,75

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
13	Targa cm.200X100		cad	534,83	534,83
14	Targa cm.200X150		cad	553,83	553,83
15	Targa cm. 33X17		cad	17,00	17,00
16	Targa cm.50X25		cad	32,27	32,27
17	Targa cm.50X50		cad	56,97	56,97
18	Targa cm.150X40		cad	114,62	114,62
19	Targa fuori misura		m²	206,10	206,10
20	Targa cm. 60x30		cad	45,15	45,15
21	Targa cm.80X27		cad	41,42	41,42
22	Targa cm. 90X135		cad	134,24	134,24
23	Targa cm.60X90		cad	83,05	83,05
24	Targa cm.10X25		cad	13,45	13,45
25	Targa cm. 60x20		cad	25,54	25,54
26	Targa cm 40X40		cad	37,09	37,09
27	Targa cm.90X30		cad	47,58	47,58
28	Targa cm. 105X35		cad	61,81	61,81
29	Targa cm.135X200		cad	604,47	604,47
30	Targa cm. 15X35		cad	16,65	16,65
31	Targa cm. 40X20		cad	18,47	18,47
32	Targa cm.60X60		cad	58,61	58,61
33	Targa cm. 53X18		cad	22,73	22,73
34	Targa cm.73X33		cad	47,72	47,72
35	Targa cm.80X25		cad	41,25	41,25
36	Targa cm.80X80		cad	103,45	103,45
37	Targa cm.90X90		cad	120,14	120,14
38	Targa cm.125X25 2 omega		cad	57,92	57,92

F4. 4 **SEGNALI DI DIREZIONE E TARGHE**

F4. 4. 1	Segnale di direzione in ferro spessore 10/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con scritta e superficie completamente rifrangente in pellicola a normale efficienza classe 1; delle dimensioni di:				
1	Freccia cm 130X30		cad	49,86	49,86
2	Freccia cm.150X40		cad	63,97	63,97
3	Freccia cm.250X70		cad	174,96	174,96

F4. 4. 2	Segnale di direzione in ferro spessore 10/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con scritta e superficie completamente rifrangente in pellicola ad elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:				
1	Freccia cm 130X30		cad	79,90	79,90
2	Freccia cm.150X40		cad	110,47	110,47
3	Freccia cm.250X70		cad	306,73	306,73

F4. 4. 3 Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con scritta e superficie completamente rifrangente in pellicola a normale efficienza classe 1; delle dimensioni di:				
	1 Freccia cm 130X30		cad	72,30	72,30
	2 Freccia cm.150X40		cad	98,64	98,64
	3 Freccia cm.250X70		cad	254,76	254,76
F4. 4. 4	Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:				
	1 Freccia cm. 130X30		cad	101,73	101,73
	2 Freccia cm. 150X40		cad	143,77	143,77
	3 Freccia cm 250X70		cad	386,56	386,56
F4. 4. 5	Segnale di indicazione bifacciale costituito da targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore di 25/10 di mm, distanza delle facce compresa tra 15÷25 mm, con scritte e superfici completamente rifrangenti in pellicola ad alta efficienza classe 2, completo di staffa a cerniera aperta pure in alluminio (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm; delle dimensioni di:				
	1 Targa cm. 40X60		cad	120,80	120,80
	2 Targa cm 60X60		cad	169,01	168,84
	3 Targa cm 60X90		cad	242,24	242,25
F4. 4. 6	Segnale di indicazione bifacciale costituito da targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore di 25/10 di mm, distanza delle facce compresa tra 15÷25 mm, con scritte e superfici completamente rifrangenti in pellicola a normale efficienza classe 1, completo di staffa a cerniera aperta pure in alluminio (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm; delle dimensioni di:				
	1 Targa cm 40X60		cad	83,30	83,30
	2 Targa cm. 60X60		cad	120,14	120,14
	3 Targa cm. 60X90		cad	168,63	168,63
F4. 4. 7	Segnale di direzione monofacciale costituito da targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore di 25/10 di mm, distanza delle facce compresa tra 15÷25 mm, con				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	scritte e superfici completamente rifrangenti in pellicola a normale efficienza classe 1, completo di due staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm; delle dimensioni di:				
1	Targa cm. 40*60		cad	62,88	62,88
2	Targa cm 60X60		cad	95,80	95,80
3	Targa cm. 60X90		cad	138,12	138,12
F4. 4. 8	Segnale di direzione monofacciale costituito da targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore di 25/10 di mm, distanza delle facce compresa tra 15÷25 mm, con scritte e superfici completamente rifrangenti in pellicola ad elevata efficienza classe 2, completo di due staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm; delle dimensioni di:				
1	Targa cm.40X60		cad	80,61	80,61
2	Targa cm. 60X60		cad	120,12	120,12
3	Targa cm 60X90		cad	174,27	174,27
F4. 5	SEGNALI COMPLEMENTARI				
F4. 5. 1	Delineatore normale di margine (Fig.463) in polietilene ad alta densità pigmentale con dimensioni, dispositivi rifrangenti e caratteristiche costruttive previste dal D.P.R. n°495 del 16/12/92.		cad	8,33	8,33
F4. 5. 2	Delineatore normale di margine (Fig.463) in polietilene ad alta densità pigmentale con dimensioni, dispositivi rifrangenti e caratteristiche costruttive previste dal D.P.R. n°495 del 16/12/92. Con catadiotro arancio.		cad	11,56	11,56
F4. 6	DELINEATORI DI CURVA STRETTA O TORNANTE, PER INTERSEZIONI A T				
F4. 6. 1	Pannello visual costruito in lamiera di alluminio 25/10 sciolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L., su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni:				
1	60x240 cm		cad	163,45	163,45
2	90x360 cm		cad	407,31	407,31
F4. 6. 2	Pannello visual costruito in lamiera di alluminio 25/10 sciolato e rinforzato				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad alta efficienza classe 2, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L., su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni:				
1	60x240 cm		cad	209,59	209,59
2	90x360 cm		cad	466,35	466,35
F4.7	DELINEATORI MODULARI DI CURVA - FIG.468 DEL D.P.R. N°495 DEL 16/12/92				
F4.7.1	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	35,07	35,07
2	90x90 cm		cad	83,05	83,05
3	240x60 cm		cad	163,78	163,78
4	360X90 cm		cad	407,36	407,36
F4.7.2	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad alta efficienza classe 2, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	45,56	45,56
2	90x90 cm		cad	106,27	106,27
3	240X60 cm		cad	209,60	209,60
4	360X90 cm		cad	466,35	466,35
F4.7.3	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di ferro 10/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	22,72	22,72
2	90x90 cm		cad	45,01	45,01
3	240x60 cm		cad	97,00	97,00
4	360X90 cm		cad	237,41	237,41
F4.7.4	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di ferro 10/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, inclinate a 45° dx				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	33,09	33,09
2	90x90 cm		cad	67,58	67,58
3	240x60 cm		cad	138,78	138,78
4	360X90 cm		cad	331,20	331,20
F4.7.5	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 sciolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	41,11	41,11
2	90x90 cm		cad	96,49	96,49
3	240x60 cm		cad	192,27	192,27
4	360X90 cm		cad	426,85	426,85
F4.7.6	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 sciolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad alta efficienza classe 2, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	62,07	62,07
2	90x90 cm		cad	143,77	143,71
3	240x60 cm		cad	275,57	275,57
4	360X90 cm		cad	614,81	614,81
F4.7.7	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di ferro 10/10 sciolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	28,89	28,89
2	90x90 cm		cad	57,11	57,11
3	240X60 cm		cad	121,32	121,32
4	360X90 cm		cad	291,56	291,56
F4.7.8	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di ferro 10/10 sciolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di:				
1	60x60 cm		cad	33,23	33,09
2	90x90 cm		cad	75,10	74,72
3	240x60 cm		cad	138,81	138,81
4	360X90 cm		cad	331,19	331,19

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4. 8	DELINEATORI DI OSTACOLO ENTRO LA CARREGGIATA E DELINEATORI DI CORSIA				
F4. 8. 1	Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo"		cad	47,43	47,43
F4. 8. 2	Elementi prefabbricati in gomma di colore giallo, componibili mediante appositi incastri, dotati di inserti rifrangenti e di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione mediante barre filettate da 140x240 mm e sigillatura con resina in cartucce: - 1 dimensioni corpo centrale: larghezza 20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10 cm; - 2 dimensioni chiusura (maschio o femmina): larghezza 20 cm, lunghezza 50 cm, altezza 10 cm; - 3 delineatore flessibile di colore giallo dotato di inserti rifrangenti.				
1	Elementi prefabbricati in gomma di cui al punto 1		cad	102,06	101,94
2	Elementi prefabbricati in gomma di cui al punto 2		cad	84,97	84,87
3	Delineatore flessibile di cui al punto 3		cad	10,25	10,14
F4. 8. 3	Elementi prefabbricati in gomma naturale evidenziati mediante zebbrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia. Gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità. Sistema di fissaggio mediante n° 4÷5 tasselli ad espansione per singolo elemento compresi nel prezzo: - 1 per velocità inferiori ai 50 km/h; dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 60 cm, altezza 3 cm. - 2 per velocità inferiori ai 40 km/h; dimensioni: larghezza 33 cm, lunghezza 90 cm, altezza 5 cm. - 3 Terminale per dossi altezza di 5 cm; dimensioni 27x90 cm. - 4 Per velocità inferiori o uguali a 30 km/h; dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 60 cm, altezza 7 cm. - 5 Terminale per dossi altezza 7 cm; dimensioni 50x90 cm.				
1	Elementi prefabbricati in gomma naturale di cui al punto 1		cad	49,22	49,10
2	Elementi prefabbricati in gomma naturale di cui al punto 2		cad	68,43	68,32
3	Elementi prefabbricati in gomma naturale di cui al punto 3		cad	48,14	48,04
4	Elementi prefabbricati in gomma naturale di cui al punto 4		cad	74,84	74,72
5	Elementi prefabbricati in gomma naturale di		cad	54,55	54,44

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	cui al punto 5				
F4.9	SEGNALI TEMPORANEI DI CUI AL D.P.R. N° 495 DEL 16/12/92				
F4.9.1	Barriera direzionale Fig.393/a realizzata in lamiera di alluminio 25/10 scatolata e rinforzata mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente classe 1 inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L., su fondo rosso pure rifrangente; delle dimensioni di:				
	1 60x240 cm		cad	192,27	192,27
	2 90x360 cm		cad	426,85	426,85
F4.9.2	Barriera direzionale Fig.393/a realizzata in lamiera di alluminio 25/10 scatolata e rinforzata mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente classe 2 inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L., su fondo rosso pure rifrangente; delle dimensioni di:				
	1 60x240 cm		cad	275,57	275,57
	2 90x360 cm		cad	614,81	614,81
F4.9.3	Delineatore modulare di curva provvisoria (Fig.395) costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso pure rifrangente; delle dimensioni di:				
	1 60x60 cm		cad	35,08	35,08
	2 90x90 cm		cad	96,49	96,49
	3 60x60 cm		cad	41,11	41,11
F4.9.4	Delineatore modulare di curva provvisoria (Fig.395) costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente classe 2, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso pure rifrangente; delle dimensioni di:				
	1 90x90 cm		cad	143,77	143,77
F4.9.5	Paletto di delimitazione a forma rettangolare (Fig.394), costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso pure rifrangente; delle				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	dimensioni di 80x20 cm:				
1	a normale efficienza classe 1		cad	38,54	38,54
2	ad alta efficienza classe 2		cad	59,79	59,79
F4.10	SEGNALETICA STRADALE: MATERIALI VARI				
F4.10. 1	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:				
1	1,50 m		cad	10,48	10,48
2	3,00 m		cad	19,26	19,26
3	3,30 m		cad	20,89	20,89
4	3,60 m		cad	23,17	23,17
5	per altezze diverse		m	6,45	6,45
F4.10. 2	Palo tubolare trafilato a collo d'oca, in ferro zincato a caldo, del peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze e sviluppo di:				
1	fino a H 4.00		cad	41,70	41,70
2	per misure diverse per ogni metro oltre i 4 metri.		m	7,44	7,44
F4.10. 3	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 90 mm, del peso non inferiore a 6,16 kg/m.		m	11,45	11,45
F4.10. 4	Traverse ad U-N-P in acciaio zincato a caldo, da 45÷50 cm.		m	8,19	8,19
F4.10. 5	Specchi parabolici "panoramici" con telaio infangibili				
1	completi di snodi Ø 600 mm		cad	90,29	90,29
2	completi di snodi Ø 700 mm		cad	97,28	97,28
3	completi di snodi Ø 800 mm		cad	104,14	104,14
4	completi di snodi Ø 900 mm		cad	111,11	111,11
F4.10. 6	Parabole in plastca infrangibile, antiurto per specchi i:				
1	Per specchi diametro mm, 60		cad	28,48	28,48
2	Per specchi diametro mm. 70		cad	45,82	45,82
3	Per specchi diametro mm. 80		cad	48,64	48,64
4	Per specchi diametro mm. 90		cad	55,63	55,63
F4.10. 7	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo per l'installazione di pannelli visual:				
1	Ø 60 mm h. 1,65 m (4,14 kg/m)		cad	10,61	10,61
2	Ø 60 mm h. 2,00 m (4,14 kg/m)		cad	12,91	12,91
F4.10. 8	"Piantana mobile a base circolare", in ferro zincato a caldo, diametro della base 550 mm, sostegno diametro 60 mm:				
1	h. 1,80 m		cad	24,86	24,86
2	h. 2,50 m		cad	33,05	33,05
3	h. 3,00 m		cad	35,87	35,87
F4.10. 9	Cavalletto treppiedi di sostegno universale, in ferro zincato a caldo, completo di viti:				
1	per segnali da 60 cm		cad	45,37	45,37
2	per segnali da 90 cm		cad	58,99	58,99
F4.10. 10	Cavalletto treppiede di sostegno, in ferro		cad	97,15	97,15

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	zincato a caldo, per segnali maggiorati, completo di viti				
F4.10.11	Collare per controvento, in ferro zincato a caldo		cad	1,21	1,21
F4.10.12	Collari bifacciali per supporti di cartelli, in ferro zincato a caldo		coppia	1,40	1,40
F4.10.13	Fermatesta bulloni in lamiera zincata a caldo per omega aperta		cad	0,82	0,82
F4.10.14	Staffe per supporto di cartelli, tipo universale, in ferro zincato a caldo		cad	1,56	1,56
F4.10.15	Staffe in estruso di alluminio, costituite da un elemento portante due fori per il fissaggio all'attacco speciale del segnale e da un elemento di bloccaggio a cerniera, complete di n. 3 bulloni in acciaio trattati con procedimento di zinco-cromatura, dello spessore della staffa 4 mm:				
	1 per pali Ø 60 mm		cad	2,91	2,91
	2 per pali Ø 90 mm		cad	3,94	3,94
F4.10.16	Staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad "omega" completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm.		cad	1,82	1,82
F4.10.17	Staffa a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm di segnali di indicazione e direzione:				
	1 per targhe con altezza 25 cm		cad	4,23	4,23
	2 per targhe con altezza 30 cm		cad	5,19	5,19
	3 per altezze diverse		cad	17,68	17,68
F4.10.18	Staffa a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 90 mm di segnali di indicazione e direzione:				
	1 per targhe con altezza 25 cm		cad	9,81	9,81
	2 per targhe con altezza 30 cm		cad	11,82	11,82
	3 per altezze diverse		cad	18,63	18,63
F4.10.19	Catene per paletti parapetonali:				
	1 in anelli zincati a caldo di forma ellittica		m	2,15	2,15
	2 in anelli a forma ellittica, in polietilene bianco-rosso		m	1,77	1,77
F4.10.20	Cono in gomma per segnalazione lavori in corso ecc., colori giallo-rosso o bianco-rosso:				
	1 altezza 30 cm		cad	13,97	13,97
	2 altezza 50 cm		cad	19,48	19,48
F4.10.21	Tappi in PVC per paline tubolari:				
	1 Ø 60 mm		cad	0,54	0,54

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	2 Ø 90 mm		cad	0,59	0,59
F4.10. 22	Nastro segnacantiere realizzato in PVC, serigrafato a fasce bianche e rosse, confezionato in bobine della lunghezza di 200 m.		cad	5,65	5,65
F4.10. 23	Mensole a muro a "U" in ferro zincato a caldo, con attacco a zanca per il fissaggio nel muro e crociera terminale per l'attacco del segnale, complete di viti: 1 lunghezza 1,00 m		cad	26,47	26,47
F4.10. 24	Barriera normale (Fig.392 D.P.R. n°495) delle dimensioni di 125x20 cm, con fasce bianche in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, su fondo rosso pure rifrangente.		cad	53,59	53,59
F4.10. 25	Transenna estensibile da 250 cm, rifrangente		cad	74,59	74,59
F4.10. 26	Paletti parapetonali in ferro diametro 60 mm zincati a caldo per marciapiedi (4,14 kg/m), completi di coperchio, dipinti con almeno due fasce rosse rifrangenti (h. 1,20 m con occhiello sopra non inferiore a 6 mm)		cad	24,32	24,32
F4.10. 27	Paletti parapetonali ad arco, in ferro tubolare zincato a caldo, altezza 1,20 m, verniciati a fuoco e con almeno due fasce sui lati di colore rosso in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 altezza 20 mm: 1 Ø 60 da 1,00 m sviluppo 4,40 m (3,14 kg/m) 2 Ø 60 da 2,00 m sviluppo 6,40 m (3,14 kg/m)		cad cad	45,67 57,66	45,67 35,60
F4.10. 28	Sostegni ad arco in ferro tubolare zincato a caldo, diametro 33 mm, per dischi diametro 60 e diametro 90 cm, completi di viti: 1 altezza 1,20 m 2 altezza 1,60 m		cad cad	24,32 45,14	24,32 45,14
F4.10. 29	Sostegni ad arco in ferro tubolare zincato a caldo, Ø 33 mm ma doppi per dischi diametro 60 cm, h. 1,80 m, completi di viti		cad	37,98	37,98
F4.10. 30	Delineatori flessibili (Fig.397 del D.P.R. n°495) altezza 30 cm.		cad	11,72	11,72
F4.10. 31	Lampade nitra gialle o rosse bifacciali		cad	20,15	20,15
F4.10. 32	Lampada nitra gialla a flash monofacciali		cad	69,39	69,39
F4.10. 33	Batterie a 6 volts per lampade nitra		cad	4,17	4,17
F4.10. 34	Occhio di gatto 3M cm.10X9		cad	2,14	2,14
F4.10. 35	Lampadine da 6 Volt per lampade nitra		cad	1,65	1,65
F4.10. 36	Collante bicomponente per occhi di gatto		kg	6,93	6,93

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.10. 37	Defleco cilindrici rifrangenti a base nera		cad	16,65	16,65
F4.10. 38	Defleco altezza cm.34 rifrangenti EG con base nera		cad	13,30	13,30
F4.10. 39	Collante per defleco in vasi da 4.5 Kg.		cad	49,98	49,98
F4.10. 40	Paletta da moviere Diam. 30cm con pellicola rifrangente EG			15,32	
F4.10. 41	Bandierina da segnalazione fluorescente		cad	8,33	8,33
F4.10. 42	Trasenne zincate per manifestazioni		cad	69,39	69,39
F4.10. 43	Basi mobili verniciate per palo da 48 Mm		cad	17,34	17,34
F4.10. 44	Parching Bloch altezza cm. 45		cad		
F4.11	BARRIERA STRADALE CONFORME ALLA NUOVA NORMATIVA CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. n. 2337 IN DATA 11/7/1987				
F4.11. 1	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio FE 360B zincato a caldo, conforme al DM 18/2/1992 n.223 e successive modifiche, valutata a m. di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari element, infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.				
1	Barriera di classe N1 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	25,62	25,62
2	Barriera di classe N2 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	32,03	32,03
3	Barriera di classe H1 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	64,58	64,58
4	Barriera di classe H 2 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	78,09	78,09
5	Barriera di classe H3 bordo ponte da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento		m	146,79	146,79

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.				
6	Barriera di classe H3 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	96,61	96,61
7	Barriera di classe H3 da posizionare su rilevato ,nella parte centrale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.		m	149,45	149,45
F4.11. 2	Gruppo terminale per barriera stradale "Guard-rails" in ferro zincato a caldo completo di n. 2 voltatesta, n. 1 palo fine tratta e gruppo bulloni:				
1	Per barriera classe N1		cad	45,10	44,56
2	Per barriera classe N 2		cad	53,91	52,84
3	Per barriera classe N 2		cad	59,25	57,65
F4.11. 3	Gruppo corrimano per barriera stradale "Guard-rails" in ferro zincato a caldo, completo di testa per palo corrimano altezza 40 cm, di spinotto e di tubo:				
1	con tubo Ø 48 mm		m	6,56	6,41
2	con tubo Ø 60 mm		m	8,22	8,01
F4.11. 4	Tubo corrimano per barriera stradale in acciaio zincato a caldo:				
1	tubo Ø 48 mm		m	4,86	4,69
2	tubo Ø 60 mm		m	6,36	6,14
F4.11. 5	Pali sagomati per barriere stradali predisposti per corrimano, zincati a caldo del tipo "M100" altezza 1350÷1400 mm.		cad	29,14	28,82
F4.11. 6	Piastrina copriasola zincata a caldo, per bullone centrale di barriera stradale		cad	0,37	0,37
F4.11. 7	Voltatesta o terminale per barriera stradale in ferro zincato a caldo		cad	13,77	13,34
F4.11. 8	Distanziatori per barriera stradale:				
1	tipo europeo		cad	8,01	7,74
2	tipo 300x150x2,5 mm compreso bulloni 16x40		cad	3,74	3,47
F4.11. 9	Pali in ferro zincati a caldo per barriere stradali, profilo ad "U"; dimensioni 120x80x6 mm:				
1	altezza 1000 mm		cad	15,21	14,68
2	altezza 1650 mm		cad	23,75	22,95
3	altezza 1950 mm		cad	28,82	27,76
F4.11. 10	Gemme rifrangenti bifacciali, una rossa e una bianca, per guard-rails		cad	2,03	2,03
F4.11. 11	Gemme rifrangenti rosse, bianche e gialle in				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	1 pellicola rifrangente; dimensioni 7x7,5 cm: autoadesive		cad	0,19	0,19
	2 montate su supporto di Al 18/10 con retro a dente di risega		cad	0,69	0,69
F4.11. 12	Gemme a muro, supporto in lamiera di alluminio 10/10, sviluppo 11x25 cm sagomato a "V" con alette terminali da fissare a muro con pistola sparachiodi, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e bianco		cad	1,68	1,68
F4.11. 13	Gemme rifrangenti (occhi di gatto), complete di collante:				
	1 a sezione circolare		cad	3,74	3,74
	2 a sezione quadrata		cad	6,41	6,41
F4.11. 14	Gruppo di n.9 (nove) bulloni completi di dado e rondella zincati a caldo per il fissaggio di barriere stradali o parapetti		cad	3,26	3,20
F4.11. 15	Bulloni completi di dado e rondella, zincati a caldo:				
	1 T.Q. 8x80 mm		cad	0,13	0,13
	2 T.Q. 8x65 mm		cad	0,10	0,10
	3 T.Q. 8x10÷20÷30÷40 mm		cad	0,08	0,08
	4 con asta blocca dado saldata in testa		cad	0,35	0,35
F4.11. 16	Bulloni completi di dado e rondella, in acciaio inossidabile:				
	1 T.Q. 8x80 mm		cad	0,51	0,51
	2 T.Q. 8x65 mm		cad	0,40	0,40
	3 T.Q. 8x10÷20÷30÷40 mm		cad	0,22	0,22
	4 con asta blocca dado saldata in testa		cad	0,69	0,69
F4.11. 17	Tassello meccanico ad espansione; delle dimensioni di:				
	1 fino a 12x90 mm		cad	0,69	0,69
	2 fino a 16x115 mm		cad	0,96	0,96
	3 fino a 20x140 mm		cad	1,68	1,68
F4.11. 18	Tassello in nylon ad espansione		cad	0,45	0,45
F4.11. 19	Lettere e numeri fustellati come da specifiche di cui alle tabelle del D.P.R. n°495 del 16/12/92:				
	1 non rifrangenti da 3÷10 cm		cad	0,22	0,22
	2 non rifrangenti da 10÷20 cm		cad	0,29	0,29
	3 rifrangenti a normale efficienza classe 1 da 3÷10 cm		cad	0,22	0,22
	4 rifrangenti a normale efficienza classe 1 da 10÷20 cm		cad	0,32	0,32
	5 rifrangenti a normale efficienza classe 1 oltre 20 cm		cad	0,51	0,51
	6 rifrangenti ad elevata efficienza classe 2 da 3÷10 cm		cad	0,29	0,29
	7 rifrangenti ad elevata efficienza classe 2 da 10÷20 cm		cad	0,42	0,42
	8 rifrangenti ad elevata efficienza classe 2 oltre 20 cm		cad	0,74	0,74

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.11. 20	Vernice spartitraffico bianca o gialla rifrangente, premiscelata, di qualità extra		kg	1,47	1,42
F4.11. 21	Solvente per vernice spartitraffico		kg	1,12	1,06
F4.11. 22	Vernice al minio antiruggine		kg	2,65	2,58
F4.11. 23	Smalto grigio, bianco, verde, rosso, ecc.		kg	3,61	3,54
F4.11. 24	Sverniciatore fluido per vernici di qualsiasi tipo, privo di acidi corrosivi, applicabile a pennello od a spruzzo, in confezione da 50 kg.		kg	3,42	3,36
F4.11. 25	Srugginatore fluido per metalli di qualsiasi tipo, privo di acidi corrosivi e tale da produrre la fosfatizzazione della parte trattata senza intaccarla, applicabile a pennello, a spruzzo o ad immersione		l	3,42	3,36
F4.11. 26	Laminato elasto-plastico rifrangente per la segnaletica orizzontale semipermanente, compresi i liquidi adesivi plastici ("fissapolvere e avvivatore") per la posa, tipo e dimensioni:				
	1 altri simboli diametro 80 cm		cad	81,67	80,07
	2 simbolo disabili dimensioni 60x60 cm		cad	27,22	26,68
	3 simbolo pista ciclabile (200x200 cm)		cad	64,05	58,71
	4 simbolo dare la precedenza per strade tipo E-F		cad	41,90	41,63
	5 combinata		cad	84,60	84,33
	6 curva		cad	54,71	54,44
	7 dritta		cad	45,10	44,83
	8 singola lettera o numero per strade tipo E-F altezza 160 cm		cad	30,95	30,69
	9 simbolo dare la precedenza per strade tipo A-B-C-D		cad	127,04	125,96
	10 singola freccia di rientro		cad	123,83	122,77
	11 combinata		cad	93,14	92,87
	12 curva		cad	67,52	67,25
	13 dritta		cad	56,32	56,05
	14 singola lettera o numero per strade tipo A-B-C-D altezza 400 cm		cad	70,99	70,45
	15 nastro da 50 cm		m	14,84	14,68
	16 nastro da 30 cm		m	8,91	8,81
	17 nastro da 25 cm		m	7,55	7,47
	18 nastro da 15 cm		m	4,59	4,54
	19 nastro da 12 cm		m	3,52	3,47
F4.11. 27	Laminato elasto-plastico rifrangente autoadesivo (nella fornitura viene compreso il liquido speciale adesivo); tipo e dimensioni:				
	1 altri simboli diametro 80 cm		cad	101,94	100,88
	2 simbolo disabili dimensioni 60x60 cm		cad	32,08	32,03
	3 simbolo pista ciclabile (200x200 cm)		cad	118,39	112,09
	4 simbolo dare la precedenza per strade tipo E-F		cad	56,02	54,44
	5 combinata		cad	116,25	109,42
	6 curva		cad	76,22	71,53
	7 dritta		cad	63,42	58,71

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
8	singola lettera o numero per strade tipo E-F altezza 160 cm		cad	40,51	39,23
9	simbolo dare la precedenza per strade tipo A-B-C-D		cad	164,91	163,33
10	singola freccia di rientro		cad	161,70	160,13
11	combinata		cad	130,77	120,09
12	curva		cad	95,38	87,54
13	dritta		cad	80,71	72,86
14	singola lettera o numero per strade tipo A-B-C-D altezza 400 cm		cad	94,45	92,87
15	nastro da 50 cm		m	19,99	19,21
16	nastro da 30 cm		m	11,93	11,47
17	nastro da 25 cm		m	9,98	9,61
18	nastro da 15 cm		m	5,85	5,60
19	nastro da 12 cm		cad	4,72	4,54

F4.11. 28

Laminato plastico autoadesivo per segnaletica orizzontale composto da polimeri di alta qualità, da pigmenti che ne determinano una colorazione permanente e da uno strato speciale retroriflettente (nella fornitura viene compreso il liquido speciale adesivo). Il materiale può essere posto in opera ad "incasso" su pavimentazioni nuove nel corso della stesura del manto bituminoso o su pavimentazioni già esistenti con speciale cemento primer; tipo e dimensioni:

1	scritta "STOP" per strade tipo A-B-C-D		cad	363,92	357,62
2	velocità consigliata (simbolo) per strade tipo A-B-C-D		cad	90,98	89,41
3	scritta "BUS" per strade tipo A-B-C-D		cad	280,81	268,21
4	dritta		cad	79,42	74,72
5	curva		cad	92,77	88,07
6	combinata		cad	121,59	114,76
7	simbolo dare la precedenza per strade tipo E-F		cad	57,62	56,05
8	scritta "STOP" per strade tipo E-F		cad	166,42	160,13
9	velocità consigliata (simbolo) per strade tipo E-F		cad	41,61	40,03
10	simbolo pista ciclabile		cad	148,92	144,11
11	scritta "BUS" per strade tipo E-F		cad	124,90	120,09
12	triangoli dare la precedenza dimensioni 65x49,5 cm		cad	10,68	9,61
13	12 cm (bianco o blu)		m	5,28	5,13
14	12 cm (giallo)		m	5,28	5,13
15	15 cm (bianco o giallo)		m	6,61	6,41
16	25 cm		m	11,05	10,68
17	30 cm (bianco o giallo)		m	13,26	12,81
18	50 cm		m	22,13	21,35
19	dritta		cad	95,92	88,07
20	curva		cad	109,26	101,42
21	combinata		cad	168,13	157,45
22	singola freccia di rientro		cad	321,83	320,25
23	simbolo dare la precedenza per strade tipo A-B-C-D		cad	193,73	192,15

F4.11. 29

Strisce per segnaletica orizzontale realizzate in pellicola rifrangente, costituita da una resina bianca, gialla o blu su cui sono uniformemente distribuite delle microsfere di

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	vetro retroriflettenti. La pellicola deve essere laminata su un sottile foglio di alluminio autoadesivo che ne consenta una facile rimovibilità nel tempo; deve avere inoltre caratteristiche di conformabilità alla sede stradale ed essere antisdrucchiolevole:				
	1 12 cm		m	3,71	3,52
	2 15 cm		m	4,62	4,40
F4.11. 30	Dispositivo di rallentamento (bande sonore) costituito da bande trasversali della larghezza di 12 cm e relativo supporto di base della larghezza di 15 cm, composte da striscia di base in laminato elastoplastico rifrangente spessore 1,5 mm e da elementi in rilievo in laminato elastoplastico rifrangente spessore 5 mm posizionati ogni 20 cm (strisce bianche o gialle della larghezza di 12 cm).		m	15,13	14,94
F4.11. 31	Pellicola autoadesiva a normale efficienza classe 1 di colore rosso, verde, giallo, ecc.		m ²	19,51	17,93
F4.11. 32	Pellicola autoadesiva non rifrangente di colore bianco o nero		m ²	10,91	9,34
F4.11. 33	Liquido adesivo "fissapolvere" e "avvivatore" per la posa in opera di laminato elasto-plastico di cui all'Art. F4.A190		kg	3,07	2,99
F4.11. 34	Liquido speciale per la posa in opera di laminato elasto-plastico di cui all'Art. F4.C191		kg	3,07	2,99
F4.11. 35	Speciale cemento "Primer" per la posa in opera di laminato plastico per segnaletica orizzontale di cui all'Art. F4.A192, in confezione da 20 kg.		kg	2,75	2,67
F4.11. 36	Liquido retroriflettente per la riflettorizzazione di isole spartitraffico, superfici pericolose, verniciatura di pali, tralicci, alberi, ecc.:				
	1 bianco, confezione da 0,45 kg		cad	37,41	37,36
	2 bianco, confezione da 2,20 kg		cad	144,25	144,11
	3 giallo, confezione da 0,45 kg		cad	45,42	45,37
	4 giallo, confezione da 2,20 kg		cad	189,08	188,95
F4.11. 37	Attenuatore d'urto in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia e con parte frontale riflettorizzata con pellicola ad alta efficienza classe 2:				
	1 Diametro 900 mm, altezza 1150 mm		cad	381,96	381,64
	2 Diametro 1000 mm, altezza 1150 mm		cad	411,36	410,99
	3 Diametro 2000 mm, altezza 1650 mm		cad	539,09	533,76
F4.11. 38	New Jersey in polietilene "Sicurvia 70/100" zavorrabile con acqua o sabbia:				
	1 Altezza 70 cm, lunghezza 100 cm, base 45 cm		cad	42,96	42,70
	2 Altezza 70 cm, lunghezza 160 cm, base 45 cm		cad	68,58	68,32

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
3	Per dimensioni diverse ma superiori rispetto A/10 e A/20		m	42,70	42,70
F4.12	ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA				
F4.12. 1	Pannello in lamiera piana (targa "nome strada") di alluminio dello spessore minimo di 25/10 di mm, verniciato su una faccia a fuoco in tinta grigio neutro, con l'altra faccia interamente rivestita con pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornice perimetrale di colore azzurro realizzata con pasta serigrafica trasparente, iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco; delle dimensioni di:				
1	80X20 cm		cad	28,90	28,90
2	80X25 cm		cad	34,80	34,80
3	100X25 cm		cad	45,84	45,84
F4.12. 2	Pannello in lamiera piana bifacciale (targa "nome strada") di alluminio dello spessore minimo di 25/10 di mm, con entrambe le facce interamente rivestite di pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornici perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente, iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco; delle dimensioni di:				
1	80X20 cm		cad	39,63	39,63
2	25x100 cm		cad	49,98	49,98
3	30x120 cm		cad	57,60	57,60
F4.12. 3	Targa "nome strada" monofacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra 15 e 25 mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornici perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente, iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco, completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative (numeri civici ecc.); delle dimensioni di:				
1	80X20 cm		cad	43,74	43,74
2	80X25 cm		cad	49,72	49,72
3	100X25 cm		cad	60,34	60,34
F4.12. 4	Targa "nome strada" monofacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra 15 e 25 mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	bianca catarifrangente ad elevata efficienza classe 2, con cornici perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente, iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco, completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative (numeri civici ecc.); delle dimensioni di:				
	1 80X20 cm		cad	45,96	45,96
	2 80X25		cad	58,31	58,31
	3 100X25 cm		cad	73,64	73,64
F4.12. 5	Targa "nome strada" bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) come all'Art. F4.B50, ma con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1; delle dimensioni di:				
	1 80X20 cm		cad	53,38	53,38
	2 80X25 cm		cad	65,57	65,57
	3 100X25 cm		cad	75,66	75,66
F4.12. 6	Targa "nome strada" bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) come all'Art. F4.B50, ma con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente ad elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:				
	1 80X20 cm		cad	65,89	65,89
	2 80X25 cm		cad	88,14	88,14
	3 100X25 cm		cad	103,45	103,45
F4.12. 7	Pannello "numeri civici" in alluminio spessore 25/10, angoli retti rivestito su una faccia, previo trattamento antiossidante con pellicola bianca rifrangente classe 1 (pezzo unico). Il numero civico con pellicola non rifrangente nera, ampiezza delle cifre 80x12 mm contornato da una filettatura azzurra della larghezza di 1÷2 mm.				
	1 Targa 16X20 cm.		cad	5,33	5,33
F4.12. 8	Pannello "numeri civici" in alluminio spessore 25/10, angoli retti rivestito su una faccia, previo trattamento antiossidante con pellicola bianca rifrangente classe 2 (pezzo unico). Il numero civico con pellicola non rifrangente nera, ampiezza delle cifre 80x12 mm contornato da una filettatura azzurra della larghezza di 1÷2 mm.				
	1 Targa 16X20		cad	6,07	6,07
F4.12. 9	Sostegno in ferro tubolare zincato a caldo diametro 60 mm peso al metro non inferiore a 4,11 kg forma a "L" rovesciata, semplice, dimensionamento in modo da consentire				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	l'installazione dei segnali alle altezze indicate dalla D.L. e con il braccio orizzontale in proporzione alla lunghezza del cartello da sostenere completo di attacchi opportunamente dimensionati:				
1	altezza 3,30 m sviluppo 4,50 m per targhe da 100 cm		cad	29,09	28,02
2	altezza 3,30 m sviluppo 4,80 m per targhe da 120÷130 cm		cad	37,80	37,80
3	altezza 3,30 m sviluppo 4,80 m per targhe da 120÷130 cm		cad	37,80	37,80
F4.12. 10	Staffe a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm di segnali di indicazione e direzione:				
1	per targhe con altezza 25 cm		cad	9,81	9,81
2	per targhe con altezza 30 cm		cad	11,82	11,75
3	per targhe con altezze diverse		cad	17,68	17,68
F4.12. 11	Sbraccio aggiuntivo con manicotto in ferro tubolare zincato a caldo diametro 60 mm, peso al m non inferiore a 4,11 kg e proporzionato alla lunghezza del cartello da sostenere completo di attacchi in alluminio autoadattanti, opportunamente dimensionati:				
1	per targhe da 100 cm		cad	9,80	9,53
2	per targhe da 120÷130 cm		cad	14,33	14,01
F4.12. 12	Sostegno in ferro tubolare zincato a caldo diametro 60 mm, peso al m non inferiore a 4,11 kg, di forma rettilinea, dimensionato in modo da consentire l'installazione dei segnali costituiti da targhe in alluminio estruso alle altezze indicate dalla D.L., completo di tappo in resina inserito sulla sommità:				
1	altezza 150 cm		cad	10,48	10,48
2	altezza 165 cm.		cad	10,61	10,61
3	altezza 2.00 m		cad	12,91	12,91
4	altezza 3,00m		cad	19,26	19,26
5	altezza 3,30 m		cad	20,89	20,89
6	altezza 3,60 m		cad	23,17	23,17
7	altezza 4.00 m		cad	25,67	25,67
8	per altezze diverse		m	6,45	6,45
F4.12. 13	Collare autoadattante in lamiera di alluminio spessore 25/10, opportunamente dimensionato per il sostegno di pannelli piani con paline a forma di "L" rovesciata diametro 60 mm.				
			cad	2,02	2,02
F4.12. 14	Bulloni in acciaio inossidabile delle dimensioni di 5x15 mm per il fissaggio dei pannelli in lamiera piana di alluminio				
			cad	0,13	0,13
F4.12. 15	Pellicola rinfrangente				
1	A normale a efficienza classe 1		m ²	34,14	34,14
2	Ad elevata rifrangenza classe 2		m ²	90,29	90,29

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13	SEMAFORI				
F4.13. 1	Manutenzione forfetaria, nei giorni di sabato e festivi come previsto dall'art. 32 del Foglio Condizioni Particolari, di tutti gli impianti semaforici, dei lampeggiatori e dei segnali stradali luminosi installati sulla terraferma del Comune di Venezia.		mese		
F4.13. 2	Manutenzione forfetaria, nei giorni feriali come previsto dall'art.31/L del Foglio Condizioni Particolari, di tutti gli impianti semaforici, dei lampeggiatori e dei segnali stradali luminosi installati sulla terraferma del Comune di Venezia.		mese		
F4.13. 3	Manutenzione centralino semaforico (di cui all'art.31/A FCP).		cad		
F4.13. 4	Manutenzione gruppo lampeggiante (di cui all'art.31/B FCP).		cad		
F4.13. 5	Manutenzione armadio alimentazione (di cui all'art.31/C FCP).		cad		
F4.13. 6	Manutenzione punto luce (di cui all'art. 31/D FCP). Diametro:				
	1 mm. 200 - 300		cad		
	2 mm. 70		cad		
F4.13. 7	Manutenzione impianto acustico per l'attraversamento pedonale per i non vedenti (di cui all'art.31/N del FCP).		cad		
F4.13. 8	Manutenzione segnale luminoso di attraversamento pedonale (di cui all'art.31/O FCP).		cad		
F4.13. 9	Manutenzione palo a sbraccio (di cui all'art.31/D FCP).		cad		
F4.13. 10	Manutenzione palina semaforica (di cui all'art.31/D FCP).		cad		
F4.13. 11	Manutenzione preavviso semaforico (di cui all'art.31/E FCP).		cad		
F4.13. 12	Manutenzione colonnina luminosa (di cui all'art.31/F FCP).		cad		
F4.13. 13	Manutenzione cavidotti e pozzetti (di cui all'art.31/G FCP).		a corpo		
F4.13. 14	Manutenzione impianto di terra (di cui all'art.31/H FCP).				
	1 con lettura della resistenza di terra totale.		a corpo		
	2 con lettura della resistenza di terra totale e per ogni singola puntazza.		a corpo		
F4.13. 15	Manutenzione garitta (di cui all'art.31/I FCP).		cad		

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13. 16	Cambio orario (di cui all'art.31/M FCP).		a corpo		
F4.13. 17	Centralino semaforico. Nel prezzo della posa sono comprese le operazioni di fissaggio al basamento, la realizzazione delle connessioni elettriche e tutte le operazioni per la messa a punto ed attivazione. Nel prezzo della toltta d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa. Centralino di cui all'art.34 del FCP.		cad	4.270,07	176,14
F4.13. 18	Armadio di cui all'art.34 del FCP. Nel prezzo della posa è compreso il fissaggio dell'armadio sulla relativa dima. Per art.:		cad	640,51	35,23
F4.13. 19	Microprocessore 6501.		cad	64,05	
F4.13. 20	EEprom.		cad	32,03	
F4.13. 21	Ram orologio.		cad	96,07	
F4.13. 22	Eprom.		cad	32,03	
F4.13. 23	Scheda elettronica di alimentazione per centralino.		cad	448,35	
F4.13. 24	Scheda elettronica di governo per centralino.		cad	560,45	
F4.13. 25	Scheda elettronica di visualizzazione intervalli per centralino.		cad	293,57	
F4.13. 26	Scheda elettronica di potenza per centralino.				
	1 a 16 uscite		cad	640,51	
	2 a 8 uscite		cad	480,38	
F4.13. 27	Scheda elettronica di attuazione a microprocessore in grado di realizzare almeno 8 attuazioni complete per centralino.		cad	960,76	
F4.13. 28	Scheda elettronica "verdi nemici", per il controllo di almeno 8 uscite, per centralino.		cad	432,34	
F4.13. 29	Scheda elettronica "rossi spenti", per il controllo di almeno 8 uscite, per centralino.		cad	320,25	
F4.13. 30	Scheda elettronica per collegamento al calcolatore del centralino semaforico.				
	1 ingresso dati		cad	440,35	
	2 uscita dati		cad	389,64	
F4.13. 31	Detector a induzione, completo di connettori, di cui all'art.36 del FCP.		cad	240,20	8,54
F4.13. 32	Scheda detector.				
	1 a 2 canali		cad	213,50	
	2 a 4 canali		cad	346,95	
F4.13. 33	Scheda elettronica CPU GM32 per centralino semaforico centralizzato.		cad	587,13	

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13. 34	Scheda elettronica PCV40 per rilevamento dati di traffico per centralino centralizzato.		cad	907,39	
F4.13. 35	Scheda elettronica di potenza luci UM8/G per centralino semaforico centralizzato.		cad	587,13	
F4.13. 36	Pannello visualizzatore e comandi per centralino centralizzato.		cad	154,79	
F4.13. 37	Scheda elettronica rosso bruciato CRM8/D per centralino centralizzato.		cad	320,25	
F4.13. 38	Scheda elettronica comando ingresso TM per centralino centralizzato.		cad	186,82	
F4.13. 39	Scheda alimentatore tipo AM. per centralino semaforico centralizzato.		cad	256,20	
F4.13. 40	Rack di contenimento schede logiche e di potenza, completo di scheda bus.		cad	208,17	
F4.13. 41	Esecuzione cablaggi per l'inserimento nei centralini delle schede di collegamento al calcolatore.		cad	245,53	
F4.13. 42	Scaricatori per centralino.		cad	10,68	14,41
F4.13. 43	Orologio di comando programmabile.				
	1 digitale		cad	85,40	14,41
	2 analogico		cad	74,72	14,41
F4.13. 44	Serratura per armadi completa di 2 chiavi.		cad	5,33	4,81
F4.13. 45	Pulsante per la regolazione manuale delle fasi semaforiche, alloggiato in una custodia di gomma, completo di m. 1,5 di cavo e spina.		cad	13,34	
F4.13. 46	Duplicatore di comandi centralino, da installare all'interno delle garitte, completo di quadro sinottico e spie luminose.		cad	213,50	88,07
F4.13. 47	Microprocessore EPROM per centralini.		cad	16,01	
F4.13. 48	Programmazione EPROM per regolatore semaforico centralizzato in attuazione programmata.				
	1 per scheda governo		cad	133,44	
	2 1 attuazione		cad	240,20	
	3 2 attuazioni		cad	373,63	
	4 fino a 4 attuazioni		cad	459,03	
	5 oltre 4 attuazioni		cad	693,88	
F4.13. 49	Programmazione centralino semaforico in attuazione standard.		cad	213,50	
F4.13. 50	Riprogrammazione con alcune modifiche al programma esistente di un centralino semaforico utilizzato negli impianti centralizzati.		cad	80,07	

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13. 51	Apparecchiatura generatrice di ciclo a 1 programma, per centralino, predisposta per il montaggio nel centralino. Nel prezzo sono compresi: l'alimentatore, un orologio digitale a due canali con carica di riserva e ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento.		cad	560,45	117,43
F4.13. 52	Circuiti aggiuntivi per la realizzazione della sincronizzazione a 1 programma.		a corpo	53,38	
F4.13. 53	Generatore di ciclo o trasferitore d'impulso digitale.		cad	160,13	
F4.13. 54	Alimentatore per apparecchiatura generatrice di ciclo.		cad	152,12	20,29
F4.13. 55	Apparecchiatura generatrice di ciclo a 4 programmi, per centralino, alloggiata in armadio in vetroresina. Nel prezzo sono compresi: l'alimentatore, un orologio digitale a tre canali con carica di riserva e ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento.		cad	2.492,65	176,14
F4.13. 56	Scheda generatrice di ciclo a 4 programmi.		cad	427,01	
F4.13. 57	Scheda trasferitrice d'impulso a 4 programmi per centralino.		cad	427,01	
F4.13. 58	Relè per scheda trasferitrice d'impulso.		cad	9,34	
F4.13. 59	Orologio digitale, con carica di riserva, per apparecchiatura generatrice di ciclo.				
	1 a 3 canali.		cad	389,64	17,61
	2 a 2 canali.		cad	346,95	17,61
F4.13. 60	Esecuzione cablaggi per l'inserimento nei centralini della scheda trasferitrice d'impulso a 4 programmi e tolti di quelli relativi al trasferitore di impulso a 1 programma.		cad	99,82	
F4.13. 61	Unità di coordinamento a microprocessore per la realizzazione della sincronizzazione senza cavo di impianti semaforici. Nel prezzo è compresa l'unità di alimentazione in caso di interruzione della linea di alimentazione.		cad	1.014,14	117,43
F4.13. 62	Pulsante per chiamata pedonale.		cad	5,33	
F4.13. 63	Pulsante per chiamata pedonale installato in scatola stagna completa di attacchi, privi di parti sporgenti, per fissaggio a palina o palo a sbraccio.:				
	1 pulsante a "fungo"		cad	50,70	18,69
	2 pulsante "normale"		cad	42,70	18,69
F4.13. 64	Punto luce semaforico veicolare o pedonale (di cui all'art.37/A del FCP) in fusione di alluminio per installazione su palina, palo a sbraccio o tesata. Nel prezzo è compresa la				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	visiera in alluminio o lamiera zincata a caldo, le parti di fissaggio, i cablaggi e la lampada ad incandescenza (vita media 6000 ore). Diametro:				
	1 mm. 200		cad	72,06	13,34
	2 mm. 300		cad	112,09	13,34
F4.13. 65	Punto luce semaforico veicolare o pedonale (di cui all'art.37/A del FCP) in policarbonato per installazione su palina, palo a sbraccio o tesata. Nel prezzo è compresa la visiera, le parti di fissaggio, i cablaggi e la lampada ad incandescenza (vita media 6000 ore). Diametro:				
	1 mm. 200		cad	44,83	13,34
	2 mm. 300		cad	69,39	13,34
F4.13. 66	Punto luce semaforico veicolare in fusione di alluminio diametro mm. 70. Nel prezzo sono comprese le parti di fissaggio, i cablaggi e la lampada ad incandescenza (vita media 6000 ore).		cad	24,02	9,07
F4.13. 67	Parabola per lanterna veicolare. Diametro:				
	1 mm. 300		cad	13,34	2,14
	2 mm. 200		cad	6,93	2,14
F4.13. 68	Lente colorata in pasta.				
	1 Diametro mm. 200: giallo o verde		cad	4,54	1,33
	2 Diametro mm. 200: rosso		cad	6,93	1,33
	3 Diametro mm. 200: freccia		cad	8,01	1,33
	4 Diametro mm. 200: omino pedonale		cad	8,01	1,33
	5 Diametro mm. 300: giallo o verde		cad	9,07	1,33
	6 Diametro mm. 300: rosso		cad	13,34	1,33
	7 Diametro mm. 300: freccia		cad	12,28	1,33
	8 Diametro mm. 300: omino pedonale		cad	12,28	1,33
F4.13. 69	Visiera in alluminio o ferro zincato a caldo per punto luce semaforico. Diametro:				
	1 mm. 200		cad	4,81	1,33
	2 mm. 300		cad	7,47	1,33
F4.13. 70	Porta lampada in ceramica per punto luce semaforico veicolare o pedonale. Attacco:				
	1 E 14		cad	2,40	
	2 E 27		cad	2,40	
F4.13. 71	Lampada ad incandescenza E 27 220 V 25-40-60-100 W (vita media 6000 ore).		cad	1,87	
F4.13. 72	Lampada ad incandescenza E 14 220 V 3-5-15-25 W (vita media 6000 ore).		cad	1,76	
F4.13. 73	Lampada ad incandescenza tipo spot 220 V 100-150 W.		cad	11,21	
F4.13. 74	Tubo fluorescente ad accensione istantanea lunghezza cm. 90.		cad	3,68	2,14
F4.13. 75	Colonnina luminosa costituita da un basamento realizzato in fusione di alluminio		cad	192,15	32,03

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	e da un cilindro di perspex giallo del diametro di cm. 20. Nel prezzo è compreso il circuito elettrico dotato di 3 o 4 lampade 220 V 25-40 W (vita media 6000 ore).				
F4.13. 76	Cilindro in perspex per colonnina luminosa.		cad	40,03	14,41
F4.13. 77	Portalampada per colonnina luminosa.		cad	1,55	
F4.13. 78	Gruppo lampeggiatore statico, con frequenza del ciclo in accordo con quanto previsto dal Codice della Strada, dotato di due uscite atte a sopportare un carico di 800 W ciascuna.		cad	53,38	16,01
F4.13. 79	Cassetta stagna per gruppo lampeggiatore realizzata in acciaio inox o alluminio e dotata di sportello con serratura		cad	42,70	37,36
F4.13. 80	Palina semaforica (di cui allo art. 37/B del FCP) in ferro zincato a caldo. Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo, la sigillatura del basamento e la realizzazione delle connessioni elettriche. Nel prezzo della toltà d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		cad	90,74	25,08
F4.13. 81	Palo a sbraccio rastremato (di cui all'art.37/C/a del FCP) in ferro zincato a caldo. Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo, la sigillatura del basamento e la realizzazione delle connessioni elettriche. Nel prezzo della toltà d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa. Oggetto dello sbraccio:				
	1 m. 3,00		cad	427,01	101,42
	2 m. 4,50		cad	480,38	101,42
	3 m. 6,50		cad	648,52	117,43
F4.13. 82	Palo rastremato (di cui all'art.37/C/b del FCP), con sbraccio da mt. 9,0 anch'esso rastremato e sostenuto da tirante, posto a mt. 6,80 dal piano stradale, tutto in ferro zincato a caldo. Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo, la sigillatura del basamento e la realizzazione delle connessioni elettriche. Nel prezzo della toltà d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		cad	1.547,90	160,13
F4.13. 83	Supporti quadrupli (superiore ed inferiore) in fusione di alluminio per fissaggio lanterne su palina.		cad	24,02	9,61
F4.13. 84	Canotto per fissaggio lanterna sospesa a palo a sbraccio.		cad	18,69	8,01

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13. 85	Staffe per fissaggio lanterna sospesa a palo a sbraccio.		cad	21,35	6,93
F4.13. 86	Targa di contrasto per lanterne veicolari in alluminio sciolato spessore di 25/10 mm., verniciata in nero e con bordo in pellicola rifrangente bianca. Nel prezzo della posa e della toltà è compresa la relativa posa e toltà delle staffe di fissaggio al palo a sbraccio.		m ²	117,43	32,03
F4.13. 87	Supporti (superiore ed inferiore) per fissaggio lanterne sullo stelo del palo a sbraccio.		cad	18,69	8,54
F4.13. 88	Segnale luminoso, a doppia faccia, di attraversamento pedonale con struttura in alluminio spessore 25/10 di mm. e dotato di: 2 pannelli in perspex serigrafato (fig. Il 303 art. 135 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495) delle dimensioni di cm. 90x90, 2 lampade fluorescenti tubolari da 20 W per l'illuminazione del segnale, 1 lampada al sodio a bassa pressione da 90 W per l'illuminazione del piano stradale e staffe di fissaggio al palo.		cad	720,58	90,74
F4.13. 89	Palo a sbraccio rastremato in ferro zincato a caldo, progettato in accordo con le norme in vigore, per segnali luminosi di attraversamento pedonale. Altezza fuori terra m. 6,50, sbraccio m. 3,50, spessore minimo mm. 4,5. Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo, la sigillatura del basamento e la realizzazione delle connessioni elettriche. Nel prezzo della toltà d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		cad	480,38	101,42
F4.13. 90	Pannello in perspex serigrafato (fig. Il 303 art. 135 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495) delle dimensioni di cm. 90x90.		cad	90,74	18,69
F4.13. 91	Portello da palo per pali a sbraccio rastremati completo di morsetti e fusibili.		cad	15,48	8,54
F4.13. 92	Lampada al sodio a bassa pressione da 90 W		cad	48,04	18,69
F4.13. 93	Reattore per lampada al sodio a bassa pressione da 90 W.		cad	30,43	18,69
F4.13. 94	Lampada tubolare fluorescente da 20 W.		cad	3,74	15,48
F4.13. 95	Reattore per lampada fluorescente da 20 W.		cad	4,81	15,48
F4.13. 96	Dipintura con due mani di smalto sintetico, a scelta della Direzione Lavori, di palina semaforica, palo a sbraccio, punto luce semaforico. Nel prezzo è compresa la				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	fornitura dello smalto, la raschiatura ed eventuale sverniciatura.				
1	punto luce semaforico		cad		10,41
2	palo a sbraccio		cad		85,40
3	palina		cad		25,08
F4.13.97	Dipintura di palina semaforica o palo a sbraccio come all'articolo precedente, ma preceduta da due mani di cromato di zinco o minio di piombo oppure, per materiale zincato, da due mani di aggrappante. Nel prezzo è compresa la fornitura dei citati prodotti, la raschiatura ed eventuale sverniciatura.				
1	palina		cad		34,69
2	palo a sbraccio		cad		101,42
F4.13.98	Treccia di rame, protetta contro la corrosione, per cavo di terra. Sezione mm. ² 16.		m	1,25	1,06
F4.13.99	Capicorda sezione mm. ² 16.		cad	0,37	0,64
F4.13.100	Cavo schermato, per esecuzione spire di rilevamento. Sezione 2x1,5 mm. ² .		m	1,12	1,06
F4.13.101	Cavo elettrico di cui allo art. 21/E del FCP. Sezione:				
1	1x2,5 mm. ²		m	0,16	1,06
2	2x1,5 mm. ²		m	0,48	1,06
3	2x2,5 mm. ²		m	0,69	1,06
4	2x4 mm. ²		m	1,04	1,06
5	2x6 mm. ²		m	1,38	1,06
6	4x1,5 mm. ²		m	0,80	1,06
7	7x1,5 mm. ²		m	1,38	1,06
8	12x1,5 mm. ²		m	1,87	1,06
9	16x1,5 mm. ²		m	2,19	1,06
F4.13.102	Fibra ottica (art. 37/F del FCP).				
1	4 fibre		m	13,88	1,60
2	2 fibre		m	10,14	1,60
F4.13.103	Esecuzione di giunto ottico.		cad		24,02
F4.13.104	Connettori ottici.				
1	Tipo SMA		cad	12,28	
2	Tipo ST		cad	9,50	
F4.13.105	cavo telefonico a:				
1	30 coppie		m	1,82	1,06
2	10 coppie		m	1,18	1,06
F4.13.106	Realizzazione di giunzione cavo telefonico a:				
1	10 coppie		cad	112,09	
2	30 coppie		cad	130,77	
F4.13.107	Modem per trasmissione dati su linea telefonica Telecom, velocità di trasmissione da 1200 a 14.400 BPS, completo di cavi di collegamento.		cad	421,67	34,69

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13.108	Dispersore di terra di cui al l'art.37/E del FCP. Altezza:				
	1 m. 1,0		cad	14,41	16,01
	2 m. 1,5		cad	17,08	19,75
F4.13.109	Segnale di preavviso semaforo (fig. Il 31/a e fig. Il 31/b art. 99 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495) in alluminio spessore 25/10 di mm. scatolato, rivestito con pellicola ad elevata efficienza (classe 2), dotato sul retro di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento delle staffe di attacco ai sostegni. La targa si intende completa di un punto luce giallo e delle staffe. Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo e la realizzazione delle connessioni elettriche. Nel prezzo della tolta d'opera è compreso il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa. Dimensioni:				
	1 lato cm. 120 con punto luce.		cad	165,46	53,38
	2 lato cm. 90 con punto luce.		cad	128,10	53,38
F4.13.110	Garitta, per presidio Polizia Municipale, in alluminio e vetro stratificato dotata di finestre, di impianto di illuminazione, di un seggiolino, di un piano d'appoggio, di un termoconvettore e di tutti gli accessori per il montaggio. Nel prezzo della posa è compresa la realizzazione delle connessioni elettriche.		cad	3.709,62	213,50
F4.13.111	Vetro stratificato per finestre garitta.		m ²	208,17	34,69
F4.13.112	Termoconvettore per garitta. Nel prezzo della posa, su staffe esistenti, è compresa la realizzazione delle connessioni elettriche.		cad	104,08	16,01
F4.13.113	Staffa e bullone in ferro zincato a caldo per ancoraggio garitta al relativo basamento.		cad	9,34	
F4.13.114	Armadio del tipo unificato Comune di Venezia per alloggiamento contatore ENEL.				
	1 con basamento		cad	314,92	19,75
	2 senza basamento		cad	256,20	19,75
F4.13.115	Interruttore bipolare automatico magnetotermico tarabile fino a 25 A.		cad	37,36	18,69
F4.13.116	Interruttore bipolare automatico magnetotermico differenziale con sensibilità di 0,3-0,03 A e portata di 25 A.		cad	85,40	18,69
F4.13.117	Interruttore fotoelettrico crepuscolare, nel prezzo della posa è compreso la realizzazione delle connessioni elettriche.		cad	69,39	25,08
F4.13.118	Corda in acciaio inox diametro mm. 5.		m	2,03	

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre	
F4.13.119	Realizzazione di tesata con corda in acciaio inox diametro mm. 5 e inclusi gli accessori (morsetti, tenditori, redances, ecc.). Per lunghezze:					
		1	fino a m. 20	cad	192,15	48,04
		2	per ogni metro oltre i 20 m.	m	10,14	1,06
F4.13.120	Tubo in ferro zincato a caldo completo di manicotti. Nella posa è compresa l'eventuale esecuzione di curve. Diametro:					
		1	1"	m	3,20	3,20
		2	1 1/2"	m	4,54	3,20
		3	2"	m	6,41	3,20
F4.13.121	Tubo rigido in PVC diametro mm. 63 e spessore mm. 3,8 - 4,2 completo di curve e manicotti. Nella posa è compresa l'incamiciatura con calcestruzzo dello spessore di cm. 10.		m	4,27	3,20	
F4.13.122	Guaina flessibile in materiale plastico con nervatura di rinforzo. Diametro:					
		1	mm. 25	m	1,12	1,06
		2	mm. 30	m	1,50	1,06
		3	mm. 40	m	1,76	1,06
		4	mm. 50	m	2,33	1,06
		5	mm. 60	m	2,65	1,06
F4.13.123	Tubo flessibile in PVC in rotolo con filo tira cavi. Ogni rotolo dotato di un manicotto di congiunzione. Nella posa è compresa l'eventuale fornitura e il posizionamento di distanziatori per un'omogenea incamiciatura con calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e la posa, sopra l'incamiciatura, di nastro di segnalazione della larghezza minima di cm. 10 con stampigliata la scritta "ATTENZIONE CAVI". Diametro interno:					
		1	mm. 60	m	1,87	1,33
		2	mm. 70	m	2,40	1,33
		3	mm. 115	m	4,75	1,33
F4.13.124	Tubo flessibile in polietilene ad alta densità, in rotoli con filo tira cavi, a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) e stagno all'immersione. Nella posa è compresa l'eventuale fornitura e il posizionamento di distanziatori per un'omogenea incamiciatura con calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e la posa, sopra l'incamiciatura, di nastro di segnalazione della larghezza minima di cm. 10 con stampigliata la scritta "ATTENZIONE CAVI". Diametro interno:					
		1	mm. 125	m	7,07	0,80
		2	mm. 100	m	5,15	0,80
		3	mm. 60	m	2,67	0,80
F4.13.125	Manicotto di giunzione per tubo a doppia					

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	parete. Diametro interno:				
	1 mm. 60		m	2,88	0,54
	2 mm. 100		m	5,65	0,54
	3 mm. 125		m	9,48	0,54
F4.13.126	Nastro di segnalazione della larghezza minima di cm. 10, con stampigliata la scritta "ATTENZIONE CAVI", da posare sopra l'incamiciatura di calcestruzzo delle tubazioni.		m	0,03	
F4.13.127	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato e armato per raccordo tubazioni. Nella posa è compreso lo scavo, l'apertura dei fori, l'allacciamento alle tubazioni, la sigillatura e il ripristino della pavimentazione con tutti gli oneri in conformità alla normativa. Dimensioni:				
	1 cm. 50x50x50 interni spessore cm. 6-8		cad	14,94	48,04
	2 cm. 40x40x40 interni spessore cm. 6-8		cad	12,28	42,70
	3 cm. 30x30x30 interni spessore cm. 3		cad	7,47	36,83
F4.13.128	Chiusino leggero in ghisa costituito da telaio e sigillo. Nella posa è compreso il materiale di fissaggio, la stuccatura ed il cordolo in calcestruzzo. Il lievo è riferito al telaio. Dimensioni:				
	1 lato cm. 40		cad	17,61	11,74
	2 lato cm. 50		cad	35,23	17,61
	3 lato cm. 60		cad	46,97	23,48
F4.13.129	Chiusino carrabile in ghisa costituito da telaio e sigillo. Nella posa è compreso il materiale di fissaggio, la stuccatura ed il cordolo in calcestruzzo. Il lievo è riferito al telaio. Dimensioni:				
	1 lato cm. 60		cad	64,05	32,03
	2 lato cm. 50		cad	54,44	22,42
	3 lato cm. 40		cad	42,70	15,48
F4.13.130	Scavo a sezione obbligata (larghezza cm. 40 circa) eseguito su terreno naturale o banchina per realizzazione di cavidotti. Successivo riempimento con materiale di risulta, compattazione dello stesso e sgombero del materiale eccedente con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		m ³		69,39
F4.13.131	Scavo a sezione obbligata (larghezza cm. 40 circa) previo taglio del manto stradale con martello demolitore o fresa (a discrezione della D.L.) eseguito su pavimentazione in conglomerato bituminoso, escluso sottofondo in roccia o calcestruzzo, per realizzazione di cavidotti. Successivo riempimento con misto cava a granulometria variabile fino a un massimo di cm. 6 eventualmente cementato all' 8 %, ripristino della pavimentazione esistente e sgombero del materiale eccedente con tutti gli oneri in				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	conformità alla normativa.				
	1 non cementato		m ³		128,10
	2 cementato		m ³		141,44
F4.13.132	Formazione di massello continuo di calcestruzzo a prestazione garantita secondo la UNI EN 206-1 non armato per l'incamiciatura delle tubazioni, comprese eventuali casseformi, aggettamenti, sbadacchiature, ecc., lavorabilità S4,RCK minimo 30 N/mm2 con cemento 32.5R. Formazione di soletta in dello spessore medio di 10÷12 cm, ottenuta, stesa a perfetto piano e secondo pendenze prescritte dalla D.L.		m ³		80,07
F4.13.133	Demolizione di roccia o manufatto in calcestruzzo a mezzo di martello demolitore.		m ³		85,40
F4.13.134	Formazione di basamento per palina semaforica o palo a sbraccio completo di tubo di collegamento al pozzetto. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri in conformità alla normativa. Dimensioni:				
	1 cm. 70x70x70 circa e foro diam. cm. 20		cad		101,42
	2 cm. 100x100x100 circa e foro diam. cm. 30		cad		293,57
	3 cm. 100x100x140 circa e foro diam. cm. 30		cad		346,95
	4 cm. 100x100x180 circa e foro diam. cm. 40		cad		394,98
F4.13.135	Formazione di basamento per centralino semaforico o armadio ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		cad		96,07
F4.13.136	Demolizione di basamento per centralino semaforico o armadio ENEL. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri in conformità alla normativa.		cad		
F4.13.137	Taglio del manto stradale con fresa. Nel prezzo è esclusa la fornitura del cavo, ma è compresa la posa del medesimo e la sigillatura a caldo del taglio:				
	1 esecuzione taglio longitudinale al senso di marcia.		m		9,61
	2 esecuzione spira di induzione per detector.		m		17,61
F4.13.138	Relè statico di potenza.		cad	40,03	
F4.13.139	Relè di logica.		cad	35,76	
F4.13.140	Integrato tipo:				
	1 CMOS 458		cad	4,81	
	2 CMOS 4536		cad	8,01	
	3 CMOS 4099		cad	3,74	

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13.141	Integrato ibrido tipo 555.		cad	1,97	
F4.13.142	Integrato TTL.		cad	6,41	
F4.13.143	Transistor 1N 1711.		cad	2,67	
F4.13.144	Stabilizzatore di tensione LM 7812.		cad	4,22	
F4.13.145	Diodo 1N 4148.		cad	0,27	
F4.13.146	Triac 600 V 15 A.		cad	5,33	
F4.13.147	Trimmer multigiri.		cad	6,41	
F4.13.148	Potenziometro 0,5-2,5-5,0 M.		cad	4,81	
F4.13.149	Memoria tipo MK 4118 N.		cad	48,04	
F4.13.150	Zener 0,53,6 V.		cad	1,06	
F4.13.151	Optoisolatore.		cad	2,67	
F4.13.152	Sub unità periferica per trasmissione impulsi di conteggio da parcheggi a posto centrale via rete Telecom.		cad	138,78	29,36
F4.13.153	Temporizzatore digitale ritardato all'eccitazione e/o diseccitazione per rilevamento code.		cad	208,17	29,36
F4.13.154	Detector per rilevamento code o lungo mantenimento presenza veicoli.		cad	427,01	34,69
F4.13.155	Scheda alimentatore stabilizzato pluritensioni per consolle di comando.		cad	667,20	29,36
F4.13.156	Led luminoso (vari colori).		cad	2,14	
F4.13.157	Display luminoso.		cad	16,01	
F4.13.158	ponte radrizzatore.		cad	4,27	
F4.13.159	Diodo.		cad	1,50	
F4.13.160	Condensatore 10-100 µ F.		cad	1,33	
F4.13.161	Fornitura di telecamera industriale compatta in custodia climatizzata per esterno dotata di: tubo newvicon da 2/3" elevata sensibilità ed alta risoluzione, circuito di protezione automatica in assenza della tensione di scansione, circuiti elettronici in schede estraibili, controllo automatico della sensibilità e del guadagno dell'amplificatore, circuito di compensazione in fase di esaurimento del tubo, dispositivo standby.		cad	1.814,77	
F4.13.162	Fornitura di staffa speciale per il fissaggio di telecamera a muro o su palo. Telecamera tipo:				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	1 fisso		cad	101,42	
	2 brandeggiabile		cad	170,81	
F4.13.163	Fornitura di obiettivo a diaframma automatico completo di spot filter per telecamera con tubo da 2/3".				
	1 A focale fissa 8,5 mm./1:1,5		cad	480,38	
	2 A focale fissa 12,5 mm./1:1,4		cad	480,38	
	3 A focale fissa 25 mm./1:1,4		cad	480,38	
	4 A focale fissa 50 mm./1:1,4		cad	480,38	
	5 A focale fissa 75 mm./1:1,8		cad	507,07	
	6 A focale variabile motorizzata 12,5-75 mm./1:1,8		cad	1.579,92	
F4.13.164	Fornitura di dispositivo di brandeggio orizzontale e verticale per telecamera industriale. Angolo di brandeggio orizzontale 360°, angolo di brandeggio verticale $\pm 90^\circ$.		cad	1.654,65	
F4.13.165	Fornitura di centralino, per il comando del brandeggio e dei parametri dell'obiettivo, predisposto per il montaggio su banco di regia. Trasmissione dei segnali su:				
	1 coppia telefonica		cad	421,67	
	2 cavo multiplo		cad	443,02	
F4.13.166	Fornitura di centralino trasmettitore per la codifica dei segnali di telecomando, in caso di trasmissione degli stessi su coppia telefonica, montato in cassetta stagna predisposta per l'installazione su parete.		cad	328,26	
F4.13.167	Fornitura di centralino ricevente per la decodifica dei segnali di telecomando, in caso di trasmissione degli stessi su coppia telefonica, montato in cassetta stagna predisposta per l'installazione su parete o palo.		cad	1.270,35	
F4.13.168	Fornitura di monitor industriale, completamente transistorizzato e adatto al funzionamento continuativo, dotato di cinescopio autoprotetto ad alta luminosità e dispositivo standby. Possibilità di comando in loco o a distanza.				
	1 Versione da tavolo schermo 9"		cad	333,07	
	2 Versione da tavolo schermo 17"		cad	494,80	
	3 Versione da tavolo schermo 24"		cad	521,48	
	4 Versione da quadro schermo 9"		cad	406,19	
	5 Versione da quadro schermo 17"		cad	606,88	
F4.13.169	Fornitura di amplificatore differenziale, per il recupero dell'attenuazione del segnale video, montato in cassetta stagna predisposta per l'installazione su parete o palo.		cad	306,91	
F4.13.170	Cavo coassiale RG11, a bassissima perdita, per la trasmissione del segnale video dalle telecamere ai monitors.		m	1,55	1,06
F4.13.171	Cavo telefonico schermato a 5 coppie da 0,6		m	0,35	1,06

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	mm. ² per il telecomando del brandeggio e dei parametri dell'obiettivo.				
F4.13.172	Fornitura di cassetta di giunzione tra cavo RG59 e cavo RG11.		cad	104,08	
F4.13.173	Registratore dati completamente statico in grado di realizzare mediante tubi pneumatici o spire: la registrazione contemporanea di 2 o 8 diversi canali di flusso con intervalli di 1,2,5,10,15,30,60 minuti o 2,3,6,12,24 ore; la classificazione dei veicoli, percorrenti 1 o 4 diverse corsie, in 4 classi di lunghezza e la classificazione dei veicoli, percorrenti 1 o 4 diverse corsie, in 4 classi di velocità. Registrazione dei dati su moduli RAM di capacità compresa tra 4 e 64 Kbyte. Impostazione dei parametri di configurazione mediante tastiera incorporata e visualizzazione dei medesimi su display. Alimentazione mediante batteria sigillata ricaricabile. Il prezzo della fornitura si riferisce al solo registratore dati. Nel prezzo della posa e della toltà è compresa la posa e la toltà di ogni accessorio.		cad	1.547,90	3,20
F4.13.174	Batteria sigillata e ricaricabile per alimentazione registratore. 6 V 16 A/h.		cad	85,40	3,20
F4.13.175	Scheda a 2 canali per il rilevamento dei veicoli mediante 1 o 2 spire. Taratura automatica del circuito.		cad	373,63	3,20
F4.13.176	Scheda per la classificazione dei veicoli mediante spire.		cad	747,26	3,20
F4.13.177	Moduli RAM per la raccolta dei dati della capacità di:				
	1 4 Kbyte		cad	266,88	3,20
	2 16 Kbyte		cad	288,23	3,20
	3 32 Kbyt		cad	314,92	3,20
	4 64 Kbyte		cad	368,30	3,20
F4.13.178	Contenitore stagno in acciaio inox, completo di serratura, per l'alloggiamento del registratore dati e della batteria. Il contenitore si intende dotato di 2 interruttori a pressione per il collegamento dei tubi pneumatici, di 1 connettore per il collegamento di 8 spire e di tutti i cablaggi. Nella posa è compreso il fissaggio del contenitore ad una struttura esistente (palina semaforica, ecc...) mediante catena e lucchetto.		cad	480,38	5,87
F4.13.179	Tubo pneumatico per il rilevamento dei veicoli.		m	1,60	1,60
F4.13.180	Staffe di fissaggio tubo pneumatico.		cad	2,94	
F4.13.181	Piastre di testa per tubo pneumatico.		cad	1,60	

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13.182	Tappi per tubo pneumatico.		cad	1,06	
F4.13.183	Connettore per il collegamento di 8 spire al registratore.		cad	74,72	
F4.13.184	Connettore per il collegamento di 8 spire al registratore alloggiato nel contenitore stagno.		cad	106,75	
F4.13.185	Carica batterie 6 V 3 A.		cad	101,42	
F4.13.186	Interfaccia PC, per trasferimento seriale (RS 232) dei dati archiviati sui moduli RAM, completa di relativo software.		cad	1.526,55	
F4.13.187	Trasmittitore monocanale "mini" per attivare fase pedonale riservata ai non vedenti.		cad	23,48	
F4.13.188	Ricevitore per la ricezione del segnale di chiamata da parte dei non vedenti montato in contenitore da esterno (portata di circa 20 ml.).		cad	56,05	48,04
F4.13.189	Antenna multidirezionale, per l'estensione della portata del ricevitore a circa 60.0 ml.		cad	24,02	21,35
F4.13.190	Dispositivo acustico per non vedenti, elettronico a tecnologia C/MOS, alimentabile da lanterna pedonale. Prenotazione, con circuito di memoria, a mezzo di pulsante, radio trasmittente o sistemi analoghi. Funzionamento come previsto dal nuovo C.D.S. (fase verde: suono 60 imp./min. fase giallo: suono 120 imp./min.). Selezione di due possibili tonalità e regolazione di volume interna.		cad	202,82	18,69
F4.13.191	Relais RS23/24 per portale a messaggio variabile.		cad	26,68	18,69
F4.13.192	Scheda CPU1 per portale a messaggio variabile.		cad	346,95	18,69
F4.13.193	Scheda PSER2 (2 seriali RS-232 a 25 pin) per portale a messaggio variabile.		cad	293,57	18,69
F4.13.194	Scheda PSER4 (4 seriali RS-232 a 9 pin) per portale a messaggio variabile.		cad	320,25	18,69
F4.13.195	Scheda ROM-RAM PT1000 per portale a messaggio variabile.		cad	400,32	18,69
F4.13.196	Scheda convertitrice da RS-232 a CURRENT LOOP per portale a messaggio variabile.		cad	133,44	18,69
F4.13.197	Filtro rete con scaricatore per portale a messaggio variabile.		cad	106,75	18,69
F4.13.198	Alimentatore EX12406 per portale a messaggio variabile.		cad	133,44	18,69

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F4.13.199	Ventilatore per portale a messaggio variabile.		cad	266,88	18,69
F4.13.200	Relais statico solido RSM01 per portale a messaggio variabile.		cad	32,03	18,69
F4.13.201	Apparecchiatura di controllo tensione SMSU24R per portale a messaggio variabile.		cad	160,13	18,69
F4.13.202	Modulo led SL73 (completo di meccanica) per portale a messaggio variabile.		cad	480,38	18,69
F4.13.203	Alimentatore SLS24V per portale a messaggio variabile.		cad	1.441,14	18,69
F4.13.204	Alimentatore EX15V per portale a messaggio variabile.		cad	186,82	18,69
F4.13.205	Fornitura di equalizzatore video per l'eliminazione di eventuali segnali spuri, dovuti a correnti di terra, e per il recupero dell'attenuazione del segnale. Montaggio in cassetta stagna predisposta per l'installazione su parete o palo.		cad	407,26	
P4	TRAFFICO POSA IN OPERA				
P4. 1	SEGNALETICA				
P4. 1. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 12 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia mesi 12):				
1	lavori di manutenzione per parti inferiori a ml.2000 per appalto		m	0,53	0,49
2	esecuzione di primo impianto per parti inferiori a ml.2000 per appalto		m	0,59	0,55
3	una ripassata nell'arco dei 12 mesi e o per parti inferiori a ml.2000 nel medesimo appalto.		m	0,37	0,33
P4. 1. 2	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12):				
1	lavori di manutenzione		m	0,53	0,49
2	esecuzione di primo impianto		m	0,59	0,55
3	una ripassata nell'arco dei 12 mesi e del medesimo appalto		m	0,37	0,33
4	lavori di manutenzione		m	0,55	0,53
5	esecuzione di primo impianto		m	0,59	0,55
6	una ripassata nell'arco di 12 mesi e nel medesimo appalto		m	0,43	0,40
7	esecuzione di primo impianto		m	0,59	0,55

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P4. 1. 3	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12):				
	1 lavori di manutenzione		m ²	4,94	4,63
	2 esecuzione di primo impianto		m ²	5,87	5,56
	3 una ripassata nell'arco dei 12 mesi e nel medesimo appalto		m ²	3,71	3,40
P4. 1. 4	Esecuzione di strisce gialle e bianche della larghezza di 12 cm con vernice fornita dall'Amministrazione in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia:				
	1 lavori di manutenzione		m	0,25	0,25
	2 esecuzione di primo impianto		m	0,31	0,31
	3 una ripassata nell'arco dei 12 mesi e nel medesimo appalto		m	0,22	0,22
P4. 1. 5	Esecuzione di strisce bianche o gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente fornita dall'Amministrazione, in tratti continui e discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia:				
	1 lavori di manutenzione		m	0,26	0,26
	2 esecuzione di primo impianto		m	0,32	0,32
	3 una ripassata nell'arco dei 12 mesi nell'ambito dell'appalto		m	0,24	0,24
P4. 1. 6	Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebraure con vernice fornita dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a 1300 g/m2:				
	1 lavori di manutenzione		m ²	2,47	2,47
	2 esecuzione di primo impianto		m ²	3,09	3,09
	3 una ripassata nell'arco dei 12 mesi e nel medesimo appalto		m ²	1,85	1,85
P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):		cad	9,58	9,27
P4. 1. 8	Termo plastico ad essiccazione immediata, spruzzato a caldo nelle quantità da 2,00 kg a 2,5 kg/m2 di segnaletica tracciata (garanzia 2 anni) per segnalazioni urbane:				
	1 per strisce bianche o gialle da 12 cm		m	0,92	0,90
	2 per strisce bianche o gialle larghe oltre 12 cm		m ²	8,59	8,22
P4. 1. 9	Solo posa di bande sonore costituite da strisce bianche o gialle della larghezza di 12		m	7,41	7,41

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	cm.				
P4. 1. 10	Cancellatura di segnaletica orizzontale mediante sverniciatore chimico, per qualsiasi segno e larghezza		m ²	7,72	7,41
P4. 1. 11	Cancellatura di segnaletica orizzontale mediante attrezzatura abrasiva				
	1 Striscie longitudinali rette o curve		m	1,69	1,69
	2 Striscie longitudinali rette o curve da cm. 15		m	1,95	1,95
	3 Striscie longitudinali rette o curve da cm. 20		m	2,47	2,47
	4 Striscie longitudinali rette o curve da cm. 25		m	2,91	2,91
	5 passaggi pedonale ,zebrature ,scritte, ecc.		m ²	10,34	10,34
P4. 1. 12	Cordonata sagomata in conglomerato bituminoso o cementizio compresso per formazione di aiuole spartitraffico (dimensioni 34x27 cm sviluppo 40):				
	1 per quantitativi fino a 100 m		m	16,80	12,35
	2 per quantitativi da 101 a 300 m		m	14,32	9,88
	3 per quantitativi oltre 300 m		m	12,16	7,72
P4. 1. 13	Solo posa in opera di materiale elastoplastico o autoadesivo per segnaletica orizzontale		m ²	15,44	15,44
P4. 1. 14	Solo posa in opera di laminato plastico autoadesivo per segnaletica orizzontale, su pavimentazione già esistente, con speciale "cement primer" o ad "incasso"		m ²	15,44	15,44
P4. 1. 15	Solo posa in opera di barriera stradale retta o curva, di qualsiasi interasse, con pali di sostegno di altezza variabile (100÷135÷165÷195 cm), compreso l'eventuale onere per il prelievo dei materiali dai magazzini e trasporto degli stessi sul luogo di impiego. Su banchine stradali in terreno vegetale o ghiaioso:				
	1 da 51 a 100 m		m	11,73	11,73
	2 per lunghezze superiori a 100 m		m	9,88	9,88
P4. 1. 16	Rimozione accurata o demolizione di barriera stradale, compreso pali di sostegno e dado di fondazione ed ogni altro onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti. Su banchine stradali in terreno vegetale o ghiaioso:				
	1 da 51 a 100 m		m	7,41	7,41
	2 per lunghezze superiori a 100 m		m	5,87	5,87
P4. 1. 17	Solo posa in opera di barriera stradale retta o curva, di qualsiasi interasse, con pali di sostegno di altezza variabile (100÷135÷165÷195 cm), compreso l'eventuale onere per il prelievo dei materiali dai magazzini e trasporto degli stessi sul luogo d'impiego. Su morsetti, spallette di ponti o similari:				
	1 da 51 a 100 m		m	12,04	12,04

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	2 per lunghezze superiori a 100 m		m	9,88	9,88
P4. 1. 18	Rimozione accurata o demolizione di barriera stradale, compreso ogni onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti. Su morsetti, spallette di ponti o similari:				
	1 da 51 a 100 m		m	9,58	9,27
	2 per lunghezze superiori a 100 m		m	8,02	7,72
P4. 1. 19	Solo posa in opera di paletti per recinzioni in profilato di ferro a T, compreso lo scavo ed il calcestruzzo per il massello della sezione di 30x30x40 cm.		cad	22,73	19,77
P4. 1. 20	Formazione di fori su murature, su calcestruzzi, su morsetti, su spalette di ponti o similari, per dar posto a sostegni di qualsiasi tipo		cad	20,38	20,38
P4. 1. 21	Solo posa in opera di segnalimiti lungo le banchine stradali, compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini trasporto sul luogo d'impiego, scavo, rinterro e lo sgombero del materiale eccedente:				
	1 su terreno vegetale o ghiaioso		cad	9,27	9,27
	2 su terreno vegetale o ghiaioso ma con massello in cls di cemento		cad	12,35	12,35
P4. 1. 22	Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapetonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente:				
	1 su banchina in terra battuta		cad	40,76	37,06
	2 su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili		cad	50,95	46,31
P4. 1. 23	Rimozione accurata del supporto danneggiato di qualsiasi tipo con demolizione del dado di fondazione, compreso ogni onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla normativa:				
	1 su banchine in terra battuta		cad	12,97	12,35
	2 su marciapiedi con pavimentazione in asfalto, salizzoni o simili		cad	22,23	21,62
P4. 1. 24	Rimozione di supporto danneggiato di qualsiasi tipo mediante taglio alla base con l'ausilio di flessibile o tagliatubi, compreso l'onere per il trasporto del materiale di recupero ai magazzini comunali		cad	7,41	7,41
P4. 1. 25	Dipintura a due mani di minio di piombo e		cad	23,28	22,23

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	due di colore ad olio a scelta della D.L., di paline a sostegno segnalazioni stradali, compreso l'onere della raschiatura, eventuale bruciatura o sverniciatura delle vecchie coloriture, il raddrizzamento di quelle deformate, sia in opera che fuori opera				
P4. 1. 26	Dipintura di fasce, cordonate, pilastrini, paracarri, alberi, tralicci, ecc.:				
	1 compresa la preparazione del fondo		m ²	6,48	6,17
	2 ripresa di vecchie dipinture, compresa lavatura, escluso fondo		m ²	4,94	4,63
	3 su fondo già preparato per ogni mano		m ²	4,02	3,71
P4. 1. 27	Solo sostituzione di cartelli, con nuovi pannelli, compreso fissaggio ed il prelievo dai magazzini comunali ed il trasporto sul luogo d'impiego:				
	1 cartello normale		cad	7,41	7,41
	2 cartello superiore al m2		cad	21,62	21,62
P4. 1. 28	Solo posa delineatore di corsia di cui all'Art.F4.B60.		cad	15,44	15,44
P4. 1. 29	Solo posa dosso artificiale di cui all'Art.F4.B70.		cad	15,44	15,44
P4. 1. 30	Solo posa di gemme rifrangenti di cui all'Art.F4.C143 compreso foro su sede stradale		cad	15,44	15,44
P4. 2	ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA				
P4. 2. 1	Formazione di intonaco per nuovo fondo di tabelle di indicazioni stradali (calle, campo, ponte, canale, parrocchia, sestiere, itinerari vari), qualunque sia la loro forma, dimensione e ubicazione, con finitura di malta di calce bastarda per uno spessore di 1,5 cm in rilievo rispetto all'intonaco dell'edificio previa picchettatura del vecchio intonaco, compreso ogni onere per l'uso di scale, di impalchi, l'innalzamento dei materiali e attrezzature, il ponteggio con il piano di lavoro, ecc., lo sgombero e il trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente:				
	1 per fondi plurimi oltre a due		cad	96,07	70,45
	2 per fondi singoli, fino a due, ordinati espressamente dalla D.L.		cad	153,72	118,49
P4. 2. 2	Rinnovamento o nuova formazione delle indicazioni anagrafiche, qualunque sia la loro forma, dimensione, ubicazione, anche se incise su pietra, nonchè il numero delle cifre e delle lettere che la compongono, mediante dipinture delle indicazioni anagrafiche con smalto opaco di colore rosso compresa la formazione del fondo costituito da due mani				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	di smalto bianco opaco la raschiatura o picchettatura della vecchia coloritura e stesa di strato isolante previa eventuale stuccatura con stucco speciale del fondo, compreso l'uso ed i noli di scale, ponteggi, ecc., ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte:				
1	per iscrizioni anagrafiche plurime oltre a due		cad	17,93	17,29
2	per iscrizioni anagrafiche fino a due ordinate espressamente		cad	43,55	41,63
P4. 2. 3	<p>Dipintura di tabelle ed indicazioni toponomastiche e/o stradali (calle, campo, ponte, canale, parrocchia, sestiere, itinerari, ecc.) qualunque sia la loro forma, dimensione e ubicazione, nonché la quantità delle lettere con le quali la dicitura è composta e con la eventuale freccia indicatrice, compresa la filettatura con smalto nero opaco, la dipintura del fondo con due mani di smalto bianco e la successiva "stampatura" delle iscrizioni in smalto nero opaco compreso l'uso e i noli di scale, ponteggi, ecc., ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>- 1 Per dipintura di tabelle o indicazioni stradali plurime site nella stessa area e senza interruzioni (ponti, canali).</p> <p>- 2 Per dipintura di tabelle o indicazioni stradali singole, isolate, ordinate espressamente.</p>				
1	su nuovo fondo comprendente mano trattam. antialcalino incolore		cad	41,63	37,36
2	su vecchio fondo compr. raschiatura, stuccatura con stucco spec.		cad	58,29	55,09
3	su nuovo fondo comprendente mano trattam. antialcalino incolore		cad	69,17	64,56
4	su vecchio fondo compresa rasch.tura, stuccatura con stucco spec.		cad	80,71	76,86
P4. 2. 4	<p>Solo posa in opera di targa toponomastica completa di palina e supporto, compreso l'onere per lo scavo e lo sgombero del materiale eccedente con tutti gli oneri in conformità alla normativa, conformazione dado di fondazione in calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck minimo 30 N/mm², classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0.2., considerando un plinto di fondazione di dimensioni medie 30x30x50 cm. Le fondazioni comunque dovranno essere in ogni caso dimensionate opportunamente in relazione al tipo ed alla natura del terreno in cui si opera, in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio dei sostegni. In nessun caso il segnale dovrà invadere anche parzialmente la sede viabile; compreso il prelievo dei materiali dai</p>				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	magazzini comunali:				
1	su banchine in terra battuta		cad	39,39	38,43
2	su marciapiedi con pavimentazione in asfalto, salizzoni o simili		cad	51,46	48,04
P4.2.5	Solo posa in opera di pannello "Numeri civici" in alluminio, compreso le viti o collante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:				
1	per pannelli plurimi oltre a due		cad	14,73	13,34
2	per pannelli isolati fino a due ordinati espressamente		cad	39,07	39,07
P4.2.6	Solo sostituzione di cartelli, con nuovi pannelli, compreso fissaggio ed il prelievo dai magazzini comunali e il trasporto sul luogo d'impiego:				
1	cartello normale		cad	7,69	7,69
2	cartello superiore al m2		cad	22,42	22,42
P4.2.7	Rimozione accurata del supporto danneggiato con demolizione del dado di fondazione, compreso ogni onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla normativa:				
1	su banchine in terra battuta		cad	13,45	12,81
2	su marciapiedi con pavimentazione asfalto, salizzoni o simili		cad	23,06	22,42
P4.2.8	Rimozione del supporto danneggiato mediante taglio alla base con l'ausilio di flessibile o tagliatubi, compreso l'onere per il trasporto del materiale di recupero ai magazzini comunali		cad	7,69	7,69