



Venezia, 2 NOV. 2010  
Prot. n. 471918

AL MONTE (ST)

Direzione Ambiente e Politiche  
Giovanili

Il Direttore Dr Gian Luigi Penzo  
Tel 041 274 8470  
Fax 041 274 8740

Settore Tutela delle Acque, degli  
Animali, dell'Igiene e Bonifiche

Il Dirigente  
Arch. Andrea Costantini  
Responsabile del procedimento  
Tel 041 2747970  
Fax 041 2748740

Servizio Tutela delle Acque, degli  
animali e dell'Igiene

La Responsabile del Servizio  
D.ssa Barbara Carrera  
Tel 041 274 8044  
Fax 041 274 8374

Ufficio di Polizia Mortuaria

Sede di Venezia: Campo Manin  
San Marco, 4023  
30124 Venezia  
tel. 041.274.8254-8255  
fax 041.274.8381

**OGGETTO: n. 448 ossari prefabbricati nel cimitero di Mestre – Nuove  
prescrizioni tecniche relative ai sigilli.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Stante l'emergenza ricettiva nel cimitero di Mestre è stato realizzato un manufatto per n. 448 ossari previo parere favorevole dell'azienda ULSS in data 10 agosto 2010;
- I lavori a cura di Veritas s.p.a. si sono conclusi il 22 settembre 2010;
- Con nota prot. 436116 del 08.10.2010 della scrivente Direzione sono state dettate le prescrizioni relative ai sigilli come da nota Veritas s.p.a. n. 67398;
- Vista la nota n. 73747 del 26.10.2010 di Veritas SpA riguardante le nuove prescrizioni tecniche delle lastre tombali degli ossari prefabbricati nel cimitero di Mestre;
- Sono state esaminate e risultano accoglibili le osservazioni pervenute a Veritas s.p.a. circa alcuni accorgimenti migliorativi relativi alle modalità esecutorie delle iscrizioni sulle lapidi;

Richiamati

Il D.P.R. n. 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria;  
Il Regolamento comunale cimiteriale e di polizia mortuaria;  
Il Dlg.s. n. 267/ 2000;

## ORDINA

1. Per quanto su citato, la Revoca dell'ordinanza dirigenziale n. 436116 del 08.10.2010 relativa alle prescrizioni tecniche relative ai sigilli dei nuovi ossari prefabbricati per il cimitero di Mestre fatte salve eventuali realizzazioni ad esse conformi già compiute;
2. Che siano osservate le nuove prescrizioni tecniche relative ai sigilli degli ossari prefabbricati per il cimitero di Mestre:
  - Il sigillo non può essere sostituito, lo stesso sigillo già posto in opera, deve essere ricollocato dopo la lavorazione. Nel caso di comprovata necessità di sostituzione, lo stesso deve essere sostituito con altro della stessa tipologia di marmo, con medesima colorazione e finitura superficiale;
  - La finitura della superficie del sigillo deve essere lucida; non sono consentiti altri trattamenti della superficie;
  - Il vaso di fiori deve essere realizzato in marmo dello stesso tipo del sigillo o ricomposto equivalente;





- La lampada votiva deve essere collocata sulla mensola in marmo dello stesso tipo del vaso e del sigillo;
- Le lettere devono essere scolpite in negativo sulla lastra (a bassorilievo) e devono avere la finitura dorata. Non può essere utilizzata altra colorazione delle lettere.
- Il carattere delle lettere e dei numeri deve essere il "sanserif" detto "bastone".
- Per la disposizione degli oggetti, le misure delle lettere, fotografia, illuminazione votiva, vasca per i fiori, si devono osservare le misure e dimensioni di cui all'allegato A, facente parte del presente provvedimento;

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che il personale dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e di Veritas SpA sono tenuti al controllo del rispetto della presente disposizione.

Che all'atto della messa in opera dei sigilli, il personale di Veritas controllerà che la lavorazione del sigillo sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.

Qualora il trattamento delle superfici non rispetti le prescrizioni indicate nella presente ordinanza, il sigillo non potrà essere collocato in opera.

L'operatore incaricato all'apposizione dovrà concordare preventivamente con Veritas SpA il momento del prelevamento e della ricollocazione del sigillo originario.

#### **INFORMA**

Che la presente sarà affissa nel cimitero in oggetto e disponibile negli uffici cimiteriali della Direzione Veritas SpA a Mestre.

In caso di reiterata inosservanza il Comune effettuerà l'intervento di messa a norma d'ufficio, salvo poi il recupero delle spese.

**Il Dirigente**

arch. Andrea Costantini





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 Int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
*info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it*

## CIMITERO DI MESTRE

### PRESCRIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE RELATIVE AI SIGILLI DEGLI OSSARI

Le lavorazioni dei sigilli degli ossari devono essere improntate alla massima qualità dei materiali impiegati, in particolare:

1. Il sigillo non può essere sostituito: lo stesso sigillo, già posto in opera, deve essere ricollocato dopo la lavorazione, nel caso di comprovata necessità di sostituzione, lo stesso deve essere sostituito con altro della stessa tipologia di marmo, con medesima colorazione e finitura superficiale;
2. La finitura della superficie del sigillo deve essere lucida; non sono consentiti altri trattamenti della superficie;
3. Il vaso per i fiori deve essere realizzato in marmo dello stesso tipo del sigillo o resina equivalente;
4. La lampada votiva deve essere collocata sulla mensola in marmo dello stesso tipo del vaso e del sigillo.
5. Le lettere devono essere scolpite in negativo sulla lastra (a bassorilievo), ed avranno la finitura dorata (in foglia d'oro o smalto dorato). Non può essere utilizzata altra colorazione delle lettere.
6. Il carattere delle lettere e dei numeri, deve essere il "sanserif" detto "bastone".

Per la disposizione degli oggetti, le misure delle lettere, fotografia, illuminazione votiva, vasca per i fiori, fare riferimento all'allegato (da consegnare al marmista).

#### Controllo degli interventi:

Il personale di VERITAS è tenuto al controllo della tipologia delle lavorazioni dei sigilli.


All'atto dell'entrata dei sigilli, per la loro messa in opera, il personale di VERITAS controllerà che la lavorazione del sigillo sia avvenuta nel rispetto delle presenti prescrizioni. Qualora il trattamento delle superfici non rispetti le regole indicate, il sigillo non potrà essere collocato in opera.

L'operatore dovrà concordare, preventivamente con il personale di VERITAS il momento del prelevamento e della ricollocazione del sigillo originario.


Il Responsabile  
Direzione Servizi Pubblici Locali  
Geom. Marino vianello



## Sigillo ossario doppio



## Sigillo ossario singolo



### Sigillo ossario

superficie visibile h= cm 32 L = cm 32,2

F - fotografia cm 7,00 x cm 5,00 (max)

L - illuminazione votiva cm 12,00 x cm 8

V - vasca fiori cm 12,00 x cm 8,00

Lettere nomi - carattere "SANSERIF" h = cm 1,50 (carattere bastone)

Numeri - carattere "SANSERIF" h = cm 1,00 (carattere bastone)